

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PRIETAISAS PS-04F - 79 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Prietaisas elektrinio siurblio valdymui ir apsaugai nuo sausos eigos. **FUNKCIJOS**

- Slėgio palaikymo užtikrinimas (integruotas atbulinis vožtuvas). Įmontuotas atbulinis vožtuvas, skirtas palaikyti pastovų slėgį vandens tiekimo linijoje po siurblio išjungimo.
- Apsauga nuo sausos eigos. Aptinka vandens trūkumą arba žemą slėgį, įjungia apsaugą nuo sausos eigos ir sustabdo siurblį.
- Automatinis paleidimas/sustabdymas. Kai vartotojas uždaro čiaupą, elektroninis jutiklis aptinka, kad nėra srauto ir slėgis viršija pradinį slėgį, siurblys sustabdomas.
- Siurblys paleidžiamas esant slėgiui (0,5 ÷ 3 barai). Siurblio paleidimas, kai slėgis įleidimo vamzdyje nukrenta (Pradinė slėgio vertė keičiasi priklausomai nuo ribinio slėgio nustatymo).
- Siurblio paleidimas esant srautui vamzdyje. Siurblys įsijungia, kai vamzdyje teka vanduo.
- Savaiminis atstatymas/apsauga nuo sausos eigos. Kai siurblys yra apsaugotas nuo sausos eigos, siurblys bando pasileisti kas 15 minučių, ir pradeda veikti tada, kai atsiranda vanduo.

normaliam jo darbui.

- Antiblokavimo/apsaugos nuo užstrigimo funkcija. Siurblys paleidžiamas kartą per 24 valandas esant slėgiui, išlaikant išjungimo funkciją (10 s).
- Slėgio ribojimo funkcija. Sureguliuokite ir apribokite išėjimo slėgį, kad išvengtumėte vamzdyno pažeidimo dėl per didelio slėgio, sumažinkite slėgį, kad užtikrintumėte tinkamą vandens tiekimą ir pagerintumėte naudojimo komfortą.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Nominali įtampa: 220 V ~ 240 V
- Dažnis: 50/60 Hz
- Maksimali srovė: 16 (10) A
- Maksimali galia (P1): 1,8 kW (220 ÷ 240V)
- Pradinio/paleidimo slėgio nustatymo intervalas: 0,5 ÷ 3,0 bar
- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Prijungimo sriegis: G1 "
- Apsaugos klasė: IP65
- Maksimali darbinė temperatūra: 60 °C

Gamintojas: [LEO](#)

