

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GP CUMMINS SERIJOS GENERATORIŲ MODELIAI (25÷2233 kVA) - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:



Cummins

25-2233 kVA



MODELIS	GALIA kVA				VARIKLIS					KURO BAKO TALPA	MATMENYS			SVORIS	KORPUSAS	Valdymo skydas	
	50 Hz		60 Hz		MODELIS (Apsukų reguliatorius)	CIL. Cilindrų skaičius N	DARBINIS CIL. Tūris cc	KURO SĄNAUDOS			I mm	P mm	A mm				
	PRP	LTP	PRP	LTP				50 Hz L/h @ 75%	60 Hz								
GP30 A/C-N	25	28	/	/	X2.5G2 (M)	3	2500	4,8	/	70	1750	700	1100	600	/	M4	A3
GP30 S/C-N										100	2100	870	1165	820	T60	M4	A3
GP33 A/C-N	30	33	/	/	X3.3G1 (M)	4	3300	6,1	/	70	1750	700	1100	680	/	M4	A3
GP33 S/C-N										100	2100	870	1165	880	T60	M4	A3
GP44 A/C-N	40	44	/	/	S3.8G4 (M)	4	3800	7,6	/	70	1750	700	1100	800	/	M4	A3
GP44 S/C-N										100	2100	870	1165	1000	T60	M4	A3
GP55 A/C-N	50	55	/	/	S3.8G6 (M)	4	3800	9,5	/	70	1750	700	1100	830	/	M5	A4
GP55 S/C-N										100	2100	870	1165	1030	T60	M5	A4
GP66 A/C-N	60	66	/	/	S3.8G7 (M)	4	3800	11	/	100	2100	870	1300	910	/	M5	A4
GP66 S/C-N										100	2260	1000	1420	1180	T62	M5	A4
GP88 A/C-N	80	88	/	/	6BTA5.9G5 (E)	6	5900	18	/	100	2260	1000	1400	1300	/	M5	A4
GP88 S/C-N										140	2850	1000	1420	1650	T70	M5	A4
GP110 A/C-N	100	110	/	/	6BTA5.9G5 (E)	6	5900	18	/	100	2260	1000	1500	1350	/	M5	A4
GP110 S/C-N										140	2850	1000	1420	1700	T70	M5	A4
GP145 A/C-N	132	145	150	170	6BTA45.9G6 (E)	6	5900	27	31	125	2260	1000	1550	1400	/	M5	A4
GP145 S/C-N										170	3300	1100	1770	2000	T85	M5	A4
GP165 A/C-N	150	165	/	/	6BTA45.9G7 (E)	6	5900	29	/	125	2500	1000	1550	1450	/	M5	A4
GP165 S/C-N										170	3300	1100	1770	2000	T85	M5	A4
GP220 A/C	200	220	225	250	QSB7G5 (E)	6	6690	36	40	140	2850	1000	1600	1650	/	M6	A5
GP220 S/C										170	3300	1100	1770	2140	T85	M6	A5
GP280 A/C	250	275	284	313	QSL9G3 (E)	6	8800	49	58	150	3000	1100	1900	1900	/	M7	A5
GP280 SM/C										220	3800	1200	1940	3000	T87	M7	A5
GP330 A/C-N	300	330	344	375	QSL9G5 (E)	6	8800	46	55	150	3000	1100	1900	2250	/	M7	A5
GP330 SM/C-N										220	3800	1200	1940	3600	T87	M7	A5
GP385 A/C-N	350	385	/	/	NTA855G4 (E)	6	14000	57	/	290	3200	1300	1950	3000	/	M7	A5
GP385 S/C-N										230	3950	1300	2135	3900	T88	M7	A5
GP440 A/C	400	440	450	500	QSK15G6 (E)	6	15000	74,3	75,2	290	3200	1400	1900	3650	/	M7	A5
GP440 S/C										260	4300	1600	2190	5250	T105	M7	A5
GP505 A/C	450	495	/	/	QSK15G6 (E)	6	15000	74,3	/	290	3300	1400	1900	3800	/	M7	A5
GP505 S/C										260	4300	1600	2190	5400	T105	M7	A5
GP560 A/C	500	550	/	/	QSK15G8 (E)	6	15000	78,7	/	290	3200	1400	1900	3900	/	M7	A5
GP560 S/C										260	4300	1600	2190	5500	T105	M7	A5

MODELIS	GALIA kVA				VARIKLIS						KURO BAKO TALPA	MATMENYS			SVORIS	KORPUSAS	Valdymo skydas	
	50 Hz		60 Hz		MODELIS (Apsukų reguliatorius)	CIL. Cilindrų skaičius	DARBINIS CIL. Tūris	KURO SĄNAUDOS		I		P	A					
	PRP	LTP	PRP	LTP				50 Hz	60 Hz									
														L/h @ 75%				
GP700 A/C										L	mm	mm	mm	kg				
GP700 S/C	636	700	681	750	VTA28 G5 (E)	12	28000	104	118		310	5000	1900	2295	7300	T110	M7 A5	
GP880 A/C											400	4000	1700	2100	5350	/	M7 A5	
GP880 SM/C	800	880	909	1000	QSK23 G3 (E)	6	23150	121	139		350	5850	1900	2350	8500	T125	M7 A5	
GP1000 A/C											400	4000	1700	2060	7300	/	M7 A5	
GP1000 SM/C	910	1000	1025	1125	KTA38G3 (E)	12	37800	151	168		650	6500	2270	2550	9200	T135	M7 A5	
GP1120 A/C											480	4500	2050	2350	7700	/	M7 A5	
GP1120 SM/C	1000	1100	/	/	KTA38G5 (E)	12	37800	161	/		650	6500	2270	2550	12130	T135	M7 A5	
GP1400 A/C											800	5050	2000	2250	10000	/	M7 A5	
GP1400 SM/C	1275	1400	1418	1610	KTA50G3 (E)	16	50300	199	222		670	7000	2270	2550	14000	T140	M7 A5	
GP1640 A/C											800	5550	2050	2350	12000	/	M7 A5	
GP1640 SM/C	1400	1650	/	/	KTA50G8 (E)	16	50300	222	/		670	7000	2270	2550	16000	T140	M7 A5	
GP1650 A/C											800	5550	2050	2350	12000	/	M7 A5	
GP1650 SM/C	1500	1650	/	/	KTA50GS8	16	50300	238	/		670	7000	2270	2550	16000	T140	M7 A5	
GP2090 A/C											800	5900	2550	3150	13000	/	M7 A5	
GP2090 SM/C	1875	2060	/	/	QSK60G3 (E)	16	60200	263	/		250	10000	2420	3300	26100	T160	M7 A5	
GP2200 A/C											800	5900	2550	3150	13000	/	M7 A5	
GP2200 SM/C	2034	2233	/	/	QSK60G4 (E)	16	60200	291	/		250	10000	2420	3300	26100	T160	M7 A5	

NUORODOS

□ "Green Power" atviro/uždaro tipo elektros generatorių komplektų, konteinerinio tipo, rankinio/automatinio valdymo pultų ir blokų, papildomai užsakomų priedų [aprašymus lietuvių kalba](#) ir kitą informaciją rasite [paspaudę šią nuorodą](#).  Konkretaus (lentelėje pateikto) elektros generatoriaus modelio techninius duomenis rasite skiltyje „**DOKUMENTACIJA**“. Gamintojas: [Green Power](#)

