

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP7-12n Rp11/2 4" 3X380-415 1.5KW SIURBLYS - 3029.24 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. **Tinkamas**

- [Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas](#)
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Požeminio vandens paėmimas](#)

- [Laistymas](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	7 m ³ /h
Rated head:	54.7 m
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Motor version:	T40
Return valve:	YES

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316
Motor:	Stainless steel EN 1.4539
Veleno sandariklis:	SiC/SiC

Įrengimas:

Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	7.5 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	1 1/2 inch
Motor diameter:	4 inch

Minimum borehole diameter:	105 mm
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Motor flange design:	NEMA
Nominali galia - P2:	1.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	4-4-4.1 A
Paleidimo srovė:	400-430-440 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.83-0.78-0.74
Nominalios apskukos:	2840-2860-2870 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	No
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	7C192706
Windings:	Enameled

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$:	0.70
Neto masė:	24.8 kg
Bruto masė:	26.5 kg
Tiekimo tūris:	0.021 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	9
------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	74
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2
--------------------------	---

