

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS SPEEDBOX SUB 230 V - 603.79 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Amt sienos montuojamas dažnio keitiklis. Idealiai tinka panardinamiesiems siurbliams dėl įmontuoto grandinės jungiklio/pertraukiklio ir vidinio korpuso paleidimo kondensatoriui, reikalingo vienfazių siurblių paleidimui. **VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS** - Dažnio keitiklis siurblio valdymui. - Šiluminis magnetinis jungiklis C 16A. - Vidinis korpusas paleidimo kondensatoriui iki Ø50 mm. - ART funkcija (automatinis atstatymas). Jei įrenginys buvo sustabdytas dėl sausos eigos saugos, ART bando iš naujo paleisti siurblį užprogramuotais intervalais, nes vandens tiekimas gali būti atnaujintas. - Automatinė atkūrimo sistema po elektros energijos tiekimo nutraukimo. Ši sistema atkuria ankstesnį režimą, išlaikydama konfigūracijos nustatymus. - Elektroninis įėjimas minimaliam vandens lygiui bake nustatyti – neprivalomas. Ši sistema nepriklauso nuo sausosios eigos saugos sistemos. - Be potencialo kontaktas, skirtas stebėti aliarmo signalus, rodomus ekrane dėl sistemos gedimų ar problemų. - STC (intelektualus temperatūros valdymas) funkcija: kai elektroninės grandinės temperatūra viršija 85 °C, siurblio dažnis automatiškai sumažės ir šilumos generavimas bus sumažintas, tačiau vandens srautas bus palaikomas. - Išorinis slėgio jutiklis 0-10 barų, 0-16 barų arba 0-25 barų su 4-20 mA įėjimu. - Vidinis srovės jutiklis su momentiniu skaitmeniniu skaitymu. - Veikimo parametrų registras. Informacija apie: darbo valandas, paleidimo skaitiklį, maitinimo pajungimo skaitiklį. - Signalizacijos registras. Informacija apie aliarmų tipą ir skaičių. - Expert meniu PID. - Aušinimas priverstine konvekcija. **SPECIFIKACIJOS** Maitinimo įtampa: ~1 x 230 V Dažnis: 50/60Hz Išėjimo įtampa: ~1 x 230 V Maksimali srovė: 12A Maksimali srovė: 20% 10" Nustatyto

slėgio diapazonas: 0,5 ÷ 25 bar Apsaugos laipsnis: IP55 Įvesties jutiklis: 4-20 mA Maksimali aplinkos temperatūra: 50 °C Grynasis svoris (be laidų): 4,0 kg Aušinimo sistema: priverstinė konvekcija
Gamintojas: [Coelbo](#)