

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**CMBE 10-54 I-U-C-C-G-B 1X220X240V 50/60Hz SLĖGIO
KĖLIMO STOTELĖ - 5283.83 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

CMBE – tai didelio efektyvumo kompaktiškas slėgio kėlimo siurblys, skirtas tiekti švarų vandenį ir kelti slėgį gyvenamuosiuose namuose ir mažose komercinėse sistemose. Integruotas apsukų valdymas užtikrina pastovaus slėgio palaikymą. Grundfos CMBE yra kompaktiška slėgio kėlimo sistema, skirta buitiniam vandens tiekimui. Integruotas greičio reguliatorius leidžia CMBE palaikyti pastovų slėgį vamzdinių sistemoje. Slėgio jutiklis, kuris kontroliuoja vandens srauto pokyčius, signalizuoja greičio reguliatoriui, kad pakeistų variklio greitį, kad jis prisitaikytų prie naujų sąlygų. CMBE stiprintuvą labai lengva įdiegti. Kai sistema prijungta prie vamzdžių, tiesiog įkiškite kištuką į elektros lizdą ir sistema paruošta naudoti. CMBE stiprintuvą sudaro šie komponentai: CME siurblys su įmontuotu dažnio keitikliu Penkių krypčių vožtuvas Išsiplėtimo bakas Manometras Slėgio relė Grundfos CMBE nereikia išorinės variklio apsaugos. MGE variklyje yra šiluminė apsauga nuo lėtos perkrovos ir blokavimo (IEC 34.11: TP 211). Grundfos CMBE daugiausia naudojamas buitiniams ir lengvoms komercinėms vandens tiekimo arba slėgio kėlimo sistemoms. Pastaba: Siurbimo pakėlimas: ne daugiau kaip 1 m, įskaitant slėgio nuostolius įleidimo vamzdyje, kai skysčio temperatūra yra 20 °C (nesavisiurbis). **Tinkamas**

- [Buitinis lietaus vandens rinkimas ir naudojimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Type of connector:

Type E/F (CEE7/7)

Frequency converter:

Built-in

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas:

0 .. 60 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:

20 °C

Tankis:

998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 3868 rpm

Nominalus debitas:

12.3 m³/h

Nominalus slėgio aukštis:

25.1 m

Pirminis veleno sandariklis:

AVBE

Veleno sandariklio kodas:

AVBE

Sertifikatai:

CE,EAC,CN ROHS EXE,MORO

Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	UBA
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Return valve:	YES
Paleidimo slėgis:	Integrated Frequency converter

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra:	55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžių pajungimo standartas:	ISO 228-1
Įvado jungties tipas:	Rp
Išvado jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	1 1/2
Išvado jungties dydis:	1 1/2
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10

Elektrotechniniai duomenys:

Nominali galia - P2:	1.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Maksimalus srovės suvartojimas:	9.10-7.60 A
Nominalios apsukos:	360-4000 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Kabelio ilgis:	1.5 m
Maitinimo kištukas:	Schuko kištukas

Bakas:

Bako tūris:	2 l
-------------	-----

Kita:

Neto masė:	24.2 kg
Bruto masė:	32.4 kg
Tiekimo tūris:	0.203 m ³
Kilmės šalis:	DE
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	16
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	55
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.7
--------------------------	-----

