

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS - 1295.67 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

---

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas**

- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
  
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

## SPECIFIKACIJOS

### Valdikliai:

Frequency converter: None

### Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C  
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm  
Rated flow: 4.7 m<sup>3</sup>/h  
Rated head: 38.62 m  
Pirminis veleno sandariklis: AQQV  
Veleno sandariklio kodas: AQQV  
Sertifikatai: CE,EAC,UKCA  
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61,UBA  
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

### Medžiagos:

Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas  
EN 1.4401  
AISI 316  
Darbaratis: Nerūdijantysis plienas  
EN 1.4401  
AISI 316

### Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	16 bar / 90 °C
Jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	1 1/4 inch
Išvado jungties dydis:	1 inch
Išvado padėtis:	12
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	80C
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	4,4-4,5/2,55-2,6 A
Paleidimo srovė:	720-780 %
Nominalios apsuokos:	2830-2860 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Cable included (Yes/No):	N

#### **Kita:**

Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.7
Neto masė:	16.6 kg
Bruto masė:	19.1 kg
Gamintojas:	<a href="#">Grundfos</a>

#### **SPECIFIKACIJOS:**

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	6.35
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	48
Variklio galingumas (kW)	1.1

