

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## KPS 38/18 1×230 50 IE2 SIURBLYS - 335 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Išcentriniai siurbLIAI su periferinio tipo darbo ratu, skirti naudoti buityje ir gyvenamosiose patalpose, skirti slėgiui, pakartotiniam lietaus vandens naudojimui arba sodo darbams ir drėkinimui.

**TECHNINIAI DUOMENYS** Minimalus ir didžiausias debitas: nuo 0,3 m<sup>3</sup>/h iki 3 m<sup>3</sup>/h Kėlimo aukštis iki: 53 m Siurbiamo skysčio tipas: švarus, be kietų ar abrazyvinių medžiagų, neklampus, neagresyvus, nesikristalizavęs ir chemiškai neutralus Skysčio temperatūros diapazonas: nuo +0°C iki +35°C buitiniam naudojimui nuo -10°C iki +50°C kitiems tikslams Maksimali aplinkos temperatūra: + 40°C Maksimalus darbinis slėgis: 6 barai (600 kPa) Variklio apsaugos klasė: IP44 Variklio izoliacijos klasė: F Darbaračio medžiaga: žalvaris Vienfazis maitinimo įėjimas: 230 V 50 Hz Trifazis maitinimo įėjimas: 3×230 V 50 Hz / 3×400 V 50 Hz Maitinimo kabelis (m) ir kištukas: nepridedami Galimas montavimo būdas: fiksuota, horizontali padėtis Specialios versijos pagal užsakymą: specialūs sandarikliai **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** KPS siurblio korpusas pagamintas iš kataforezinio ketaus, srieginis įvadas. Ketaus atrama su žalvarine plokšte KPS 30/16 ir KPS 38/18 modeliams. Anglies-keraminis mechaninis sandariklis. Žalvarinis darbo ratas.

**VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Oru aušinamas asinchroninis variklis. Variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančio plieno. Variklio grandinės pertraukiklis ir nuolatinis kondensatorius yra standartiškai integruoti vienfazėje versijoje. Trifazių versijų apsauga turi pasirūpinti vartotojas.

## SPECIFIKACIJOS

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Siurblio darbo rato medžiaga: žalvaris
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 53 m
- Maksimalus našumas: 3 m<sup>3</sup>/h
- Variklio galingumas: P1-0,89 kW
- Variklio apsukos: 2800 rpm
- Srovė: 4 A
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 iki +50 °C
- Įtampa: 230V 50Hz
- Įvadas 1" / Išvadas 1"
- Svoris: ≈7,5 kg

Gamintojas: [DAB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	53
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.89
--------------------------	------

