

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



KPS 38/18 1×230 50 IE2 SIURBLYS - 345 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentriniai siurbLIAI su periferinio tipo darbo ratu, skirti naudoti buityje ir gyvenamosiose patalpose, skirti slėgiui, pakartotiniam lietaus vandens naudojimui arba sodo darbams ir drėkinimui.

TECHNINIAI DUOMENYS Minimalus ir didžiausias debitas: nuo 0,3 m³/h iki 3 m³/h Kėlimo aukštis iki: 53 m Siurbiamo skysčio tipas: švarus, be kietų ar abrazyvinių medžiagų, neklampus, neagresyvus, nesikristalizavęs ir chemiškai neutralus Skysčio temperatūros diapazonas: nuo +0°C iki +35°C buitiniam naudojimui nuo -10°C iki +50°C kitiems tikslams Maksimali aplinkos temperatūra: + 40°C Maksimalus darbinis slėgis: 6 barai (600 kPa) Variklio apsaugos klasė: IP44 Variklio izoliacijos klasė: F Darbaračio medžiaga: žalvaris Vienfazis maitinimo įėjimas: 230 V 50 Hz Trifazis maitinimo įėjimas: 3×230 V 50 Hz / 3×400 V 50 Hz Maitinimo kabelis (m) ir kištukas: nepridedami Galimas montavimo būdas: fiksuota, horizontali padėtis Specialios versijos pagal užsakymą: specialūs sandarikliai **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** KPS siurbLIO korpusas pagamintas iš kataforezinio ketaus, srieginis įvadas. Ketaus atrama su žalvarine plokšte KPS 30/16 ir KPS 38/18 modeliams. Anglies-keraminis mechaninis sandariklis. Žalvarinis darbo ratas.

VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS Oru aušinamas asinchroninis variklis. Variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančio plieno. Variklio grandinės pertraukiklis ir nuolatinis kondensatorius yra standartiškai integruoti vienfazėje versijoje. Trifazių versijų apsauga turi pasirūpinti vartotojas.

SPECIFIKACIJOS

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Siurblio darbo rato medžiaga: žalvaris
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 53 m
- Maksimalus našumas: 3 m³/h
- Variklio galingumas: P1-0,89 kW
- Variklio apsukos: 2800 rpm
- Srovė: 4 A
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 iki +50 °C
- Įtampa: 230V 50Hz
- Įvadas 1" / Išvadas 1"
- Svoris: ≈7,5 kg

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 3 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 53 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.89 |
|--------------------------|------|

