

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GQRM 10-20 1.5KW 50HZ SIURBLYS - 719.95 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KONSTRUKCIJA Panardnamas drenažo siurblys su atviro tipo vienos mentės sparnuote GQR: su vertikalia sriegine išleidimo anga (G 1½") GQR 10 32: su horizontaliu flanšu ir sriegine išleidimo anga (DN 32, PN 6 - G 1½") Dvigubas mechaninis veleno sandariklis su tarpine alyvos kamera apsaugai nuo sausos eigos **TAIKYMAS** Skirtas švariam vandeniui, kuriame yra iki 10 mm dydžio kietųjų dalelių - Talpoms nusausinti arba rezervuarams ištuštinti - Vandens pumpavimui iš tvenkinių, upelių ar duobių ir lietaus vandeniui surinkimui - Drėkinimui **NAUDOJIMO SĄLYGOS** Skysčio temperatūra: iki 35 °C Maksimalus panardinimo gylis: 5 m Minimalus panardinimo gylis: 205 mm Nepertraukiamas veikimas (su panardintu varikliu) S1 **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia (iš tinklo) - P1 [kW] 2.2
- Galia (P2) [kW] 1,5
- Įtampa [V]: 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz]: 50
- Šiluminė variklio apsauga
- Kondensatorius [µF] 35

- Srovė [A] 13

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [m³/h]: 30
- Maksimalus kėlimo aukštis [m]: 19,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m]: 5

Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpusas: ketus Cast iron GJL 200 EN 1561 / nerūdijantis plienas Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- Siurblio darbo ratas: ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Skystis: švarus/mažai užterštas vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Pajungimas: G 1½"
- Svoris [kg] ≈ 20,3

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	30
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	19.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

