

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



COMPATTA PRO 50-2/150 M 230V/50Hz SIURBLYS - 1158.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

COMPATTA PRO serijos panardinami nuotekų elektriniai siurbLIAI su Vortex tipo darbo ratu. **NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Panardinamas nuotekų siurblys skirtas siurbti švarų vandenį, nuotekas su kietomis dalelėmis. Idealus pasirinkimas nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Panaudojimas: buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse, kur reikalingas didelis nuotekų pakėlimo aukštis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**

DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 2,1 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 1~230
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 9,6
- Apvijų izoliacijos klasė F

- Kondensatorius [μ F] 40

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m^3/h] 36,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m^3] 1100
- Skysčio temperatūra [$^{\circ}\text{C}$] 0/+40
- Pajungimas: G2" (50mm)
- Svoris [kg] 25,5

Gamintojas: [DRENO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m^3/val)	36
---	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.1
--------------------------	-----

