

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CS80-160D 400V 11 kW SIURBLYS - 1742.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniis paviršinis siurblys Speroni CS. Išcentrinis, vieno korpuso, vienos pakopos elektrinis siurblys pagamintas pagal DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 standartus. Sujungimas tarp siurblio ir variklio per tarpinį flanšą. CS siurblys tinka siurbti švarų vandenį ir kitus chemiškai ir mechaniškai neagresyvius skysčius. Jie tinka civiliniam, žemės ūkio, pramoniniam ar bendram gamykliniam naudojimui. Vandens tiekimas, drėkinimas, laistymas, tiekimas į autoklavą, aukšto slėgio sistemos, gaisro gesinimas, šildymas, oro kondicionavimas ir visos kitos bendrosios naudojimo sritys, reikalaujančios švirių skysčių siurbimo. **SPECIFIKACIJOS** Siurblio tipas: vienpakopis, savisiurbis, išcentrinis Produkto tipas: paviršinis, sausai statomas siurblys Jungties tipas: flanšas Montavimo būdas: horizontalus, sausai statomad Įurbimo angos dydis: DN100 Išleidimo angos dydis: DN80 Siurblio paskirtis: vandens tiekimas Maksimalus našumas, m³/val.: 180,0 Maksimalus kėlimo aukštis: 27,5 m Maksimalus siurbimo gylis: 7 m Įtampa: 400 V~ Fazių skaičius: 3 (trifazis) Galia (P2): 11 kW Nominali srovė: 20,5 A Apsaugos klasė: IP 55 Izoliacijos klasė: F Variklio korpusas: ketus Siurblio korpusas: ketus Darbaratis: ketus Variklio velenas: nerūdijantis plienas Sandarinimo medžiaga: keramika/grafitas Maksimalios apskukos: 2850 aps./min Variklio tipas: 2 polių Maks.

darbinis slėgis PN: 10 barų Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra: +90°C Darbo aplinka:
vanduo, neagresyvi aplinka Maksimali darbinė temperatūra: +40°C Svoris: ≈139 kg Gamintojas:
[Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	180
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	12.5
--------------------------	------

