

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HT65/2/173 C.505 400V/50Hz SIURBLYS - 4352.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

H serija naudojama siurbti švarų vandenį arba lengvas nuotekas ten, kur reikalingas aukštas slėgis. Ši serija ypač tinka vandens siurbimui fontanams, vandens parkams, žemės ūkyje, sodininkystėje drėkinimui/laistymui. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 9,3 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 7,5
- Įtampa [V] 3~400
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 15,5
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 67
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 49

- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Darbo režimas: S2
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo: 10 mm
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (pagal užsakymą: iki +60°C ir ATEX versija)
- Pajungimas: DN65 PN6
- Svoris [kg] ≈ 85

Gamintojas: [DRENO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	67
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	49
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	9.3
--------------------------	-----

