

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



2CDX/I 70/20 IE3 SIURBLYS - 902.43 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentriniai siurbLIAI su dviem sparnuotėmis Ebara (Ebara) serija 2CDX. Dviejų sparnuočių išcentrinis siurblys iš AISI 304 ir AISI 316 nerūdijančio plieno, su radialiniu sparnuotės ratu ir komponentais, pagamintais hidroformavimo būdu, kuris užtikrina aukštą atsparumą korozijai, didelį efektyvumą, daugiau nei 80 % našumą ir mažus nuostolius. Šių elektrinių siurblių universalumas yra dėl įvairių tipų mechaninių sandariklių, kuriuos galima naudoti. SiurbLIAI yra kompaktiški, patikimi, lengvai valdomi, atsparūs korozijai ir užtikrina didesnę slėgį lyginant su CD(X) serijos siurbLIAis. M - vienfazė versija. **Taikymas:** • Vandens valymas • Filtravimas • Slėgio didinimas • Aušinimo bokštai • Šildymas ir oro kondicionavimas • Aušinimo ir šaldymo sistemos • Drėkinimas • Švaraus vandens siurbimas bendriems tikslams (šalto ir karšto vandens tiekimas) • Vidutiniškai agresyvių terpių siurbimas Šie siurbLIAI netinka naudoti su: • nešvarus vanduo arba vanduo su suspenduotomis dalelėmis • vandens, kurio temperatūra viršija nurodytą • jūros vanduo • degūs skysčiai ir skysčiai,

kurie kelia bendrą pavojų **Specifikacija** Maksimalus darbinis slėgis: 8 barai Maksimali skysčio temperatūra: • 35 °C pagal EN 60335-2-41 buitiniam naudojimui • 60 °C kitiems tikslams • 90 °C kitiems modeliams • 110 °C HS versijai **Techniniai duomenys** Asinchroninis 2 polių variklis su išorine ventiliacija Izoliacijos klasė F Apsaugos klasė IP55 Vienfazė įtampa 230V ±10% 50Hz, trifazė įtampa 230/400V ±10% 50Hz Nuolat prijungtas kondensatorius ir įmontuota šiluminė apsauga su automatiniu paleidimu vienfazei versijai. Trifaziam modeliui šiluminę apsaugą turi užtikrinti vartotojas. Įvado jungtis (DN) 1" 1/2 2CDX 200, DNA1" 1/4 kitiems modeliams. Išvado jungtis (DN) 1" **Medžiagos** Siurblio korpusas, sparnuotė, difuzorius ir sandarinimo plokštė pagaminti iš nerūdijančio plieno Velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 303 Variklio laikiklis pagamintas iš aliuminio (iki 1,5 kW imtinai), ketaus (2,2 kW ir daugiau) Mechaninis sandariklis: • grafitas/keramika/NBR (skirta 2CDX), • grafitas/keramika/FPM (skirta 2CDXH), • SiC/SiC/FPM (skirta 2CDXHS). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Pagrindiniai parametrai Kodas: 1611200004I Serija: 2 CDX Prekės ženklas: Ebara Darbaračio konstrukcijos tipas: Uždaras **Techniniai duomenys** Maksimalus našumas, 4,8 m³/val: Maksimalus slėgio aukštis, m: 64 Maks. darbinis slėgis, bar: 8 Svoris, kg: ≈ 18,2 **Elektrotechniniai duomenys** Darbinė įtampa, V: 380 Nominali srovė, A: 7,8/4,5 Nominali variklio galia, kW: 1,5 Apsaugos laipsnis: IP55 Izoliacijos klasė: F Variklio apsauga: įrengia vartotojas Fazių skaičius: 3 **Medžiagos** Darbaratis: Nerūdijantis plienas Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas Veleno sandariklis: mechaninis **Skystis** Darbinis skystis: Vanduo Siurbiamo skysčio temperatūra, °C: -5...60 **Montavimas** Įvado skersmuo įsiurbimo pusėje: 1 1/4" Išvado skersmuo: 1" Ilgis be pakuotės, mm: 458 Aukštis be pakuotės, mm: 250 Jungtis: Srieginė Vandens kokybė: Švarus vanduo Gamintojas: [Ebara](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	64
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

