

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



50EUBI-5.10S 230V AISI316/VITON SIURBLYS - 1018.8 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Drenažinis siurblys, pagamintas iš nerūdijančio plieno. **YPATYBĖS**

- Didelis atsparumas abrazyviniams skysčiams
- Išlietas iš AISI 304 ir AISI 316 plieno (EUBS ir EUBI)
- Viton tarpiklis, O-žiedai ir sandariklis EUBI modeliui (AISI 316/VITON)
- Kompaktiška ir lengva konstrukcija
- Efektyvus apykaitinis aušinimas nepertraukiamam darbui

NAUDOJIMO SRITYS

- Vietovės drenažas, kasyba, tunelių kasimas, viešieji darbai, potvynio padarinių šalinimas
- Cemento pramonė, vandens siurbimas iš upių, civilinės inžinerijos projektai

- Versija „S“ iš AISI 304 ir „I“ iš AISI 316 tinka lengviems cheminiams skysčiams drenažo ir bendrojo siurbimo srityse

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 330
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,5

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio darbo ratas: VORTEX (Nerūdijantis plienas AISI 316)
- Siurblio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 316
- Viton® tarpinė, O-formos žiedai ir sandarinimo manžetė, skirti EUBI (AISİ 316) siurblio versijai
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė: B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 6
- Prijungimas: 2"
- Svoris [kg] ~17,2

Gamintojas: [EVAK](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	19.8
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

