

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PM 25 HP1 V230 1P50Hz SIURBLYS - 297.06 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis vortex tipo siurblys Speroni PM su nerūdijančio plieno korpusu skirtas vandens, vyno, acto ir sulčių perpumpavimui. Kad siurblys veiktų tinkamai, rekomenduojama pumpuoti švarias arba silpnai agresyvias skysčių rūšis, kurios neturi smėlio ar kitų abrazyvinių dalelių. Speciali siurblio sistema leidžia išsiurbti skysčius iš iki 8 metrų gylio. Elektrinis variklis su įmontuotu jungikliu gnybtų dėžutėje leidžia keisti variklio ir darbinio rato sukimosi kryptį. Krypties pakeitimas leidžia keisti skysčio srauto kryptį iš slėginio išsiurbimo vamzdžio ir atvirkščiai. Sukimosi kryptį rekomenduojama keisti tik visiškai sustabdžius variklį. **YPATYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS** Vandens temperatūra: Iki 35°C (pagal EN 60335-2-41) Iki 60°C (kitiems tikslams) Aplinkos temperatūra: ne daugiau kaip 40°C Maksimalus išsiurbimo gylis: 8 m Tinka ilgalaikiam darbui Variklis: Dviejų polių elektros variklis (2850 aps./min) Izoliacijos klasė: F Apsaugos klasė: IP 44 Medžiagos: Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 Siurblio korpuso dangtis: nerūdijantis plienas AISI 304 Variklio atraminis flanšas: ketus Darbo ratas: bronzos Variklio velenas ir rotorius: nerūdijantis plienas AISI 304 Dvigubas mechaninis sandariklis su alyvos kamera **SPECIFIKACIJOS**

- Produkto tipas: Paviršinis siurblys
- Siurblio paskirtis: Šiek tiek užterštam vandeniui/ Švariam vandeniui
- Maksimalus našumas: 3,3 m³/val.
- Maksimalus kėlimo slėgis: 19 m
- Maksimalus įsiurbimo gylis: 8 m
- Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: Bronza
- Montavimo būdas: Horizontaliai/Paviršinis
- Siurblio darbo rato tipas: Vortex
- Variklio galia (P2): 0,75 kW
- Srovė: 4,8 A
- Maksimali darbinė temperatūra: 35°C
- Darbinė terpė: Vanduo/Neutralaus pH skysčiai
- Jungtys: Sriegio dydis (coliais): 1" / Jungtis prie vamzdyno: Sriegis
- Maitinimas: 1~230 V
- Svoris: ≈ 11,5 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.3
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	19
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

