

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**SP215- 3AAN Rp6 8"3X380-415/50 55kW SIURBLYS -
20715.2 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Siurblys turi 55 kW variklį (MMS8000) su smėlio gaubtu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklio konstrukcija užtikrina laisvą prieigą prie apvijų, todėl jas galima lengvai pervynioti. Statoriaus apvijos yra izoliuotos PE/PA, todėl galimas darbas nuolatiniu režimu (S1). Tinka temperatūroms iki 50 °C. Variklis turi mechaninį veleno sandariklį. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt100 arba Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL). **Tinkamas**

- [Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas](#)
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Požeminio vandens paėmimas](#)
- [Laistymas](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 45 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Maks. skysčio temp. esant 0,5 m/sek.:	45 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	215 m ³ /h
Rated head:	60 m
Variklio veleno sandariklis:	SIC/SIC
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Variklio versija:	T45
Return valve:	YES

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401
Variklis:	AISI 316 Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	9.6 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	6 inch
Motor diameter:	8 inch
Minimum borehole diameter:	246 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	MMS8000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	55 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Nominali srovė:	116-114-112 A
Paleidimo srovė:	540-590-630 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.88-0.85-0.83
Nominalios apsuksos:	2890-2900-2910 rpm
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Integruotas temp. daviklis:	ne
Variklio Nr.:	96530087
Apvijos:	PE2/PA

Kita:

Neto masė:	254 kg
Bruto masė:	298 kg
Tiekimo tūris:	0.393 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	280
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	95
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	55
--------------------------	----

