

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PULTAS VALDYMO LOGICPANEL-SEWAGE M2HP 230V - 399.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LOGICPANEL-SEWAGE VALDYMO PULTO YPATYBĖS

- Leidžia nustatyti kiekvieno siurblio paleidimo ir sustabdymo lygius
- Užtikrina siurblio keitimąsi kiekvieno paleidimo metu
- Leidžia rodyti vandens lygį realiu laiku
- Sustabdo siurblius esant vandens trūkimui ir apsaugo juos nuo sausos eigos
- Leidžia nustatyti pavojaus signalo suveikimo lygį
- Leidžia prijungti elektrinį avarinį plūdūrą ir nuotolinį kontaktą
- Taip pat gali būti naudojamas valdyti vieną siurblį
- Integruotas ultragarsinio jutiklio rinkinys

VALDYMO SKYDELIS

- Įrenginio nustatymas ir paleidimas yra paprastas ir intuityvus dėl didelio ir ryškaus LCD ekrano, kuriame rodoma visa informacija ir klaviatūros, kuri leidžia greitai įvesti ir keisti

siurblio veikimo parametrus

- Kad būtų taupoma energija, ekranas išsijungia praėjus minutei po paskutinės operacijos
- Norėdami vėl įjungti ekraną, tiesiog paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą
- Šviesos diodai, rodantys pagrindines įrenginio veikimo fazes, visada dega, todėl vartotojas gali visada stebėti sistemos būseną

MONTAVIMAS IR PALEIDIMAS

- Sumontuokite įrenginį šalia rezervuaro/bako arba ant sienos
- Prie prietaiso prijunkite siurblius ir pateiktą ultragarsinį jutiklį
- Įjunkite maitinimą ir nustatykite darbo lygius, pasirinkite norimą darbo režimą

VEIKIMAS

- Įrenginys paleidžia ir sustabdo siurblių (ar siurblius), atsižvelgdamas į kiekvienam siurbliui nustatytą vandens lygį. Taip pat galite nustatyti aliarmo lygį. Įrenginys gali veikti įvairiais režimais: - Veikimas / pagalbinis: siurbLIAI keičiasi kiekvieną kartą paleidžiant ir veikia vienu metu, kai reikia; - Darbo / budėjimo režimas: siurbLIAI keičiasi kiekvieną kartą paleidžiant, bet niekada neveikia vienu metu; - Tik 1 arba 2 siurblys: veikia tik vartotojo pasirinktas siurblys.

AVARINĖ PLŪDĖ

- Sugedus ultragarsiniam jutikliui, vandens lygis suaktyvins avarinę plūdę, kuri paleis abu siurblius ir sukels aliarmą

SIURBLIŲ KEITIMAS NUOLATINIO VEIKIMO METU

- Jei dėl kokių nors priežasčių vienas ar daugiau siurblių dirba nepertraukiamai, priverstinis keitimas atsarginiu siurbliu bus atliekamas kas šešiasdešimt nuolatinio siurblio veikimo minučių, kad būtų užtikrintas tolygus siurblių dėvėjimasis
- Perjungimas vyksta atsižvelgiant į kintamą visų siurblių seką

ANTI-UŽSTRIGIMO FUNKCIJA

- Jei dėl kokios nors priežasties siurblys neveikia 24 valandas iš eilės, įrenginys įjungs siurblių maždaug 5 sekundėms

PAPILDOMA OPCIJA

- Signalizacija

SPECIFIKACIJOS

	Vienfaziai modeliai		Trifaziai modeliai	
	M2HP	M3HP	T4HP	T5.5HP
Tinklo įtampa	115/230 Vac	115/230 Vac	400 Vac	400 Vac
Priimtini įtampos svyravimai	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Dažnis	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Maksimali srovė	10 A	16 A	8 A	10 A
Maksimali galia kiekvienam siurbliui esant 115 V	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	----	----
Maksimali galia kiekvienam siurbliui esant 230 V	1,5 kW (2 HP)	2,2 kW (3 HP)	----	----

	Vienfaziai modeliai		Trifaziai modeliai	
Maksimali galia kiekvienam siurbliui esant 400 V	----	----	3 kW (4 AG)	4 kW (5,5 AG)
Apsaugos laipsnis	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Maksimali darbinė temperatūra	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Matmenys	205X170X53 mm - 0,5 kg	205X170X53 mm - 0,5 kg	250x350x150 mm - 2,8 kg	250x350x150 mm - 2,8 kg
Gamintojas: Trevitech				

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

