

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NEEMO-5.03NSAV SU VERTIKALIA PLŪDE 230V DRENAŽINIS SIURBLYS - 187.5 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Drenažinis siurblys. **YPATYBĖS**

- Oro išleidimo vožtuvas, kad išvengtumėte oro kamščio susidarymo
- Dvigubas mechaninis sandariklis užtikrina didesnę patikimumą ir ilgaamžiškumą
- Ergonomiška rankena
- Pagaminta tik iš AISI 304 nerūdijančio plieno
- Laisvas dalelių praėjimas iki 10 mm skersmens
- Praktiška ir paprasta naudoti

NAUDOJIMO SRITYS

- Rūsių, rūsių, garažų drenažas
- Talpyklų ir rezervuarų ištuštinimas – vejų ir sodo laistymas
- Buitinio pilkojo vandens siurbimas, skalbimo mašinos, dušai
- Drenažinio vandens išleidimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 250 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 2,1

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 175
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8,7
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Su plūde (integruota/vertikali)
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas: pusiau atviro tipo
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis: drenažinis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10
- Prijungimas: 1¼"
- Svoris [kg] ~ 5,9

Gamintojas: [EVAK](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	7.5
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.7
Variklio galingumas (kW)	0.25

