

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SEG 40.12.EX..2.50B 15M SIURBLYS - 2320.9 €

Gamintojas



Gamintojas

**GRUNDFOS
ĮGALIJOTAS
SERVISO PARTNERIS**

GRUNDFOS 

APRAŠYMAS:

„Grundfos“ SEG nuotekų smulkinimo siurbliai – tai nesavisiurbiai, vienpakopiai, išcentriniai siurbliai su horizontaliu išvadu, skirti siurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius. SEG nuotekų smulkinimo siurbliai puikiai tinka retai apgyvendintoms vietovėms, kuriose nėra savitakių kanalizacijos sistemų. Kaip pavyzdžius galima paminėti kaimus, sodybas ir vietoves, kuriose yra didelių aukščio skirtumų, kur slėginė sistema turi pranašumų. Siurblys tinka dviem įrengimo tipams:

- panardinamasis įrengimas automatinės movos
- panardinamasis įrengimas laisvai pastatant

Siurblys gaminamas iš patvarių medžiagų – ketaus ir nerūdijančiojo plieno. Šios medžiagos užtikrina patikimą veikimą. Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą. „SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaračio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką. Siurbliai sukurti taip, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos ir minimizuoti prastovų kaštai, palaikant didžiausią sistemos efektyvumą visą jų eksploatavimo laiką. Siurblys yra skirtas sprogiai aplinkai. **Tinkamas**

- [Nuotekos komerciniuose pastatuose](#)
- [Buitinės nuotekos](#)
- [Nuotekų transportavimas](#)

- [Potvynių kontrolė](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio
AUTOADAPT: NE

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Darbaračio tipas: SMULKINTUVO SISTEMA
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC
Sertifikatai: PA-I, ATEX
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN1561 EN-GJL-200
Darbaratis: Ketus
EN1561 EN-GJL-200

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Standartinis flanšas:	DIN
Vamzdyno jungtis:	DN 40/50
Siurblio išvadas:	DN 40
Slėgis:	PN 10
Maksimalus panardinimo gylis:	12 m
Automatinė jungiamoji mova:	96076063

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1:	1.6 kW
Nominali galia - P2:	1.2 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	30
Nominali srovė:	3 A
Paleidimo srovė:	21 A
Nominali srovė be apkrovos:	2.1 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.81
Cos fi - esant 3/4 apkrovai:	0.72
Cos fi - esant 1/2 apkrovai:	0.58
Nominalios apskukos:	2750 rpm
Inercijos momentas:	0.0038 kg m ²
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	73 %
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos:	71 %
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos:	66 %
Polių skaičius:	2
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Skirtas sprogiui aplinkai:	taip
Ex aprašymas:	II 2 G EX DB IIB T4/T3 GB
Saugumo sprogioje aplinkoje standartas:	EN 60079-0/EN 60079-1
Kabelio ilgis:	15 m
Kabelio tipas:	LYNIFLEX
Kabelio kištuko tipas:	No plug

Kita:

Neto masė:	44 kg
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	15
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.) 20.7

Variklio galingumas (kW) 1.6

