

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-850DD L=1200MM PTFR, A3, ATEX, FDA - 5962.88 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Standard Pumps 850DD serijos progresinio veikimo / tūrinio poslinkio siurbLIAI yra sukurti klampių maisto produktų, farmacinių ingredientų ir kosmetinių losjonų perkėlimui iš statinių, ToteTanks® talpų ir katilų. Progresinio veikimo konstrukcija užtikrina nuolatinį srautą su minimalia produkto degradacija. Didžiausias klampumas – 100 000 mPAS. SP-850 serija atitinka FDA reikalavimus dėl medžiagų sudėties, turi 3A sertifikatą ir pasižymi higienišku dizainu, leidžiančiu operatoriams greitai išardyti ir dezinfekuoti siurbLį. **NAUDOJIMO SRITYS** • Pyragų įdarai • Sulčių koncentratai • Padažai • Šokoladas • Losjonai • Šampūnas **SAVYBĖS** • ATEX ir 3A sertifikatai • Higieniškas dizainas, pagamintas iš FDA reikalavimus atitinkančių medžiagų • Švelnus produkto siurbimas • Nuolatinis srautas • Srautas/našumas: iki 45 l/min • Išleidimo slėgis: iki 12 bar • Lengva valyti ir prižiūrėti • Kintamo greičio/apsukų elektriniai ir pneumatiniai varikliai **SPECIFIKACIJOS** Panardinimo ilgis: 47" (1 200 mm) Sąlytyje su produktu esančios dalys: 316 nerūdijantis plienas (vamzdis ir rotorius mazgas), teflonas (statorius) SiurbLIO paviršiaus apdaila: 32 Ra Varikliai: IEC

tipo elektrinis variklis (pneumatinis variklis pagal užsakymą) Įvado / išvado dydis: 2" (51 mm) arba 1,5" (38 mm). Žarnų antgalis nepridedamas Papildoma parinktis: 1,25" (32 mm) žarnos antgalis
Maksimalus klampumas: • 751 serija: 100 000 cps (mPas) • 752 serija: 30 000 cps (mPas) • 1851 serija: 3 000 cps (mPas) Maksimalus slėgis: • 751 ir 1851 serijos: 6 bar • 752 serija: 12 bar
Maksimalus srauto greitis/našumas: • 751 serija: 38 l/min (pagal vandens parametrus) • 752 serija: 43 l/min (pagal vandens parametrus) • 1851 serija: 61 l/min (pagal vandens parametrus) Darbo ciklas: Nepertraukiamas Maksimali temperatūra: 148 °C Maksimalus kietųjų dalelių dydis: 0,25" (6 mm) Mechaninis sandariklis: SiC/Viton/SiC Statoriaus medžiaga: PTFE (teflonas) Direktyva ir klasifikacija: ATEX 2014/34/ES, EX II 2G EX h IIB T4 Gb Svoris: 11,8 kg Gamintojas: [Standard Pump EU](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.58
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	120
---------------------------	-----

