

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SNX2000-VS SIURBLYS - 625.52 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nerūdijančio plieno panardinami drenažo siurbiai, su „Vortex“ tipo darbo ratu, pagamintu iš nerūdijančio plieno. Tinkami nusodintuvų, rezervuarų ištuštinimui bei buitinių ir komunalinių užterštų vandenų siurbimui. Tinka naudoti ir šiek tiek rūgštaus vandens pumpavimui. **YPATYBĖS**

Naudojimo ribos:

- Skysčio temperatūra iki 35 °C (buitiniam naudojimui pagal EN 60335-2-41)
- Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C (kitoms paskirtims)
- Maksimalus panardinimo gylis: 10 m
- Kietųjų dalelių pratekėjimas: Ø 50 mm
- Minimalus siurbimo lygis: 70 mm
- Nepertraukiamas darbas (S1)

Variklis:

- Vienfazis 230 V – 50 Hz (su plūdiniu jungikliu)

- Trifazis 400 V – 50 Hz
- Dviguba kamera su alyvoje panardintu varikliu, skirtu guolių aušinimui ir tepimui
- Nuolatinis kondensatorius integruotas
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP68

Medžiagos:

- Rankena: nerūdijantis plienas AISI 304 + nailonas
- Variklio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Darbo ratas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Įsiurbimo grotelės: nerūdijantis plienas AISI 304
- Variklio velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje: silicis/silicis/NBR

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [kW] 1,85
- Galia – P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 1~230
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 8
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 36
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 12

Kiti

- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas AISI 304
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35°C
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: 2"
- Svoris [kg] ~15

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)

1.85

U.S.g.p.m.

50

100

150

Imp.g.p.m.

50

100

Hm

Hft

12

10

8

6

4

2

30

20

10

SNX 2000

SNX 1100

SNX 1500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Q l/1'

5

10

15

20

25

30

35

Q m³/h