

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQ 42-3 400V 50Hz SIURBLYS - 980.08 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinami SQ serijos nuotekų elektriniai siurbLIAI yra su vieno kanalo atviruoju darbaračiu, leidžiančiu praleisti didesnes daleles ir užtikrinančiu aukštą efektyvumą. **PASKIRTIS**

- Dėl plataus darbinio slėgio diapazono, SQ serijos siurbLIAI idealiai tinka:
- nuotekų perpumpavimui iš valymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų,
- naudojimui žuvininkystės ūkiuose ir gyvulininkystės fermose,
- įvairių pramonėje naudojamų skysčių perpumpavimui,
- laistymo sistemoms žemės ūkyje.

YPATYBĖS

- Integruota šiluminė apsauga (nuo perkaitimo)
- Leistinas pumpuojamo skysčio pH diapazonas - nuo 4 iki 10
- Maksimali skysčio tankio reikšmė - iki 1,2 kg/dm³
- Sukurtas ilgalaikiam darbui visiškai panardintoje būsenoje

KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Siurblio korpusas ir darbaratis: ketus
- Velenas: nerūdijantis plienas
- Mechaninis sandariklis – keramika/grafitas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Fazių skaičius: Trifazis
- Jungties skersmuo, coliais: 3" / DN80
- Įtampa, V: 230 / 400 50Hz
- Nominali galia (P2), kW: 3
- Maksimalus našumas, m³/val.: 50
- Maksimalus darbinis slėgis, m: 18
- Maksimalus panardinimo gylis, m: 20
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė (IP): IP68
- Dalelių praeinamumas, mm: 60
- Pumpuojamo skysčio temperatūra, °C: +35 (EN60335-2-41) / +50 (kitoms reikmėms)
- Svoris, kg: ~77

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	50
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3.4
--------------------------	-----

