

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NR 50/125F-60/A 220/380/60 Hz SIURBLYS - 907.5 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KONSTRUKCIJA Kompaktiški, vienos sparnuotės, išcentriniai siurbLIAI su tiesiogiai prijungtu elektros varikliu, kurio pailginta veleno dalis sujungta su siurbliu. NR, NR4 serijos – vienos siurblio galvos elektrosiurbLIAI. NRD, NRD4 serijos – dvigubos galvos siurbLIAI su integruotu automatiniu perjungimo vožtuvu. Abi galvutės gali veikti atskirai arba lygiagrečiai. Siurblio korpusas su įsiurbimo ir išleidimo jungtimis, kurių skersmuo vienodas ir išdėstytos vienoje ašyje (in-line konstrukcija). Galima versija su dažnio keitikliu (pagal užsakymą). **PASKIRTIS** Skirta švarems, neabrazyviniams, siurblio medžiagų neagresyviai veikiantiems skysčiams (kietųjų dalelių kiekis iki 0,2 %). Naudojama šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacinėse sistemose. Tinka naudoti tiek buitinėse, tiek pramoninėse srityse. Rekomenduojama naudoti, kai reikalingas tylus veikimas (sukimosi greitis apie 1450 aps./min). **EKSPLOATAVINĖS SĄLYGOS** Skysčio temperatūra: nuo -10 °C iki +90 °C Aplinkos temperatūra: iki +40 °C Leistinas siurbimo aukštis: iki 7 m Maksimalus leistinas darbinis slėgis: iki 10 barų Tinkama nuolatiniam darbui **SPECIFIKACIJOS**

- Modelis: NR 50/125F-60/A
- Serija: NR
- Kodas: 70MA050101000

- Greičio režimas: Pastovaus greičio
- Didžiausias srautas: 33,00 m³/h
- Didžiausias kėlimo aukštis (H max): 14,70 m
- Mažiausias srautas: 15,00 m³/h
- Mažiausias kėlimo aukštis (H min): 5,50 m
- Siurblio korpusas: Ketaus GJL 200 (pagal EN 1561)
- Variklio galia (kW): 1,10 kW
- Apsukos (n): 3450 aps./min
- Sparnuočių skaičius: 1
- Nominali galia (Pn): 1,10 kW
- Nominali galia (Pn): 1,50 AG (HP)
- Sparnuotės skersmuo: 100,00 mm
- Variklio tipas: IM
- Variklio fazės: 3~
- Nominali įtampa (Un): 220/380 V
- Nominalus dažnis (fn): 60 Hz
- Polių skaičius: 2
- Nominali srovė (In): 5,7 / 3,3 A
- Izoliacijos klasė: F
- Darbo režimas: S1 (nuolatinis darbas)
- Mažiausia skysčio temperatūra: -10,00 °C
- Efektyvumo indeksas (EI): IE3 – 84,0
- Ia/In santykis: 5,40
- Apsaugos klasė: IP 54
- Siurblio korpusas: Ketus GJL 200, EN 1561
- Tarpinė atrama (lantern bracket): Ketus GJL 200, EN 1561
- Sparnuotė: Ketus GJL 200, EN 1561
- Velenas: Nerūdijantis plienas Cr-Ni 1.4305, EN 10088 (AISI 303)
- Mechaninis sandariklis: Anglis-keramika-NBR
- Priešflanšiai: Plienas S235JR 1.0038, EN 10025-2
- Jungtys: DN50

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	33
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

