

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NIROSTAR/V 2000-B/PF 230V 2800RPM SIURBLYS - 1104.37 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sausai statomi savaime įsiurbiantys (savisiurbiai) universalūs siurbLIAI, skirti įvairiems skysčiams. Šie siurbLIAI išsiskiria paprastu aptarnavimu ir nedidelėmis eksploataavimo sąnaudomis. Dėl lanksčių sparnuočių jie yra atsparūs kietosioms dalelėms terpėje ir gali pumpuoti net labai klampus skysčius.

TINKAMAS (NAUDOJIMAS)

- Tiekimas / pumpavimas
- Filtravimas
- Dozavimas
- Perpylimas
- Išleidimas / nusausinimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 60 l/min (3,6 m³/h)

- Maksimalus slėgis: 3 bar
- Įvado/išvado jungtis: 1" išorinis sriegis
- Sparnuotės medžiaga: Viton® (FKM)
- Įvorių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4404
- Veleno sandarinimo žiedas: Viton® (FKM)
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4404
- Maitinimo įtampa (kintamoji srovė): 230 V
- Nominalus dažnis: 50 Hz
- Nominali galia: 0,55 kW
- Nominali srovė (AC): 4,3 A
- Paleidimo kondensatorius: 40 µF
- Darbinis kondensatorius: 20 µF
- Maksimalus sūkių skaičius: 2800 aps./min
- Variklio veleno medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4404
- Apsaugos klasė: IP55
- Šiluminė apsauga: 130 °C
- Svoris: 10,4 kg

Gamintojas: [ZUWA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------