

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS SPEEDBOX 1305 TT+ TR10 - 683.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Dažnio keitiklis COELBO Speedbox 1305 TT – sieninis dažnio keitiklis, skirtas vieno siurblio valdymui sukimosi greičio reguliavimui. Maitinimas trifazis, 3×400 V AC. Gali būti naudojamas su vienu siurbliu arba keturių siurblių grupėje, veikiančioje pagrindinio-pagalbinio režimu su pakaitiniu paleidimu. Įrenginys palaiko pastovų nustatytą slėgį nepriklausomai nuo vandens suvartojimo, taip apsaugodamas vandentiekio sistemą nuo hidraulinių smūgių ir įtampos šuolių, užtikrindamas komfortą bei elektros energijos taupymą. **FUNKCIJOS IR SAVYBĖS**

- Dažnio keitiklis siurblio valdymui
- ART funkcija (Automatic Reset Test): Jei įrenginys sustabdomas dėl sausos eigos apsaugos, ART periodiškai bando įjungti siurblį, nes vandens tiekimas gali būti atstatytas
- Automatinė maitinimo atstatymo sistema, kuri po elektros dingimo atkuria ankstesnį veikimo režimą ir išsaugo konfigūracijos parametrus
- Elektroninis įėjimas minimalaus vandens lygio aptikimui siurbimo rezervuare – nepriklausomas nuo sausos eigos apsaugos sistemos
- Bevielis kontaktas signalams stebėti, rodomiems ekrane, apie sistemos gedimus ar problemas

(tik vienfazėms versijoms)

- STC funkcija (išmanioji temperatūros kontrolė): kai elektronikos grandinės temperatūra viršija 85 °C, automatiškai mažinamas siurblio dažnis, mažinant šilumos generavimą, bet išlaikant vandens srautą
- Integruotas srovės jutiklis su momentiniu skaitmeniniu rodmeniu
- Veikimo įvykių registras
- Vėsinimas natūralios arba priverstinės konvekcijos būdu, priklausomai nuo modelio
- Papildomas termomagnetinis jungiklis (išskyrus modelį 1314 TT)
- EMC sertifikatas, atitinka gyvenamųjų patalpų C1 arba C2 klasę
- Apsaugos sistemos nuo perkrovos
- Elektroninė sausos eigos apsaugos sistema
- Apsauga nuo netinkamo maitinimo įtampos lygio
- Apsauga nuo trumpojo jungimo išėjimo fazių grandinėse

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimali srovė: 5 A
- Įėjimo įtampa: 3 x 230 V AC (taip pat tinkamas naudoti su 400 V AC)
- Išėjimo įtampa: 3 x 230 V AC (400 V AC)
- Įėjimo dažnis: 50-60 Hz
- Išėjimo dažnis: 0-55 Hz
- Apsaugos klasė: IP55
- Matmenys: 344 × 186 × 173 mm
- Svoris: ~4,5 kg

Gamintojas: [Coelbo](#) Video: [embed]<https://youtu.be/17Y3BnjVdGU>[/embed]