

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GRP44D 400V SIURBLYS - 4658.5 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Pritaikymas: Tinkamas nuotekų šalinimui, kai naudojami mažo skersmens vamzdynai, reikalingas didelis kėlimo aukštis ir nedidelis srautas. Naudojamas slėginėse nuotekų sistemose sudėtingose topografinėse vietovėse. Skirtas švariam ir nešvariam vandeniui, užterštam kietosiomis ir pluoštinėmis dalelėmis, taip pat fekalijoms siurbti. „Barracuda“ serijos siurbliai kietąsias daleles susmulkina per akimirką, todėl nuotekų transportavimui pakanka plastikinių vamzdžių, kurių skersmuo nuo 1½". Tai leidžia žymiai sumažinti tiek medžiagų sąnaudas, tiek pačių nuotekų sistemų įrengimo kaštus. **YPATYBĖS**

- Atitinka DIN EN 12050-2 standartą; konstrukcija patikrinta ir prižiūrima LGA sertifikavimo institucijos, sertifikato Nr. 0220119
- Galima naudoti stacionariai arba kaip mobilų įrenginį
- Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra: 40 °C (trumpalaikiai – iki 60 °C)
- Vienpakopis išcentrinis siurblys su horizontalia slėgio jungtimi

- Atviro tipo daugiamentė sparnuotė su integruotu kietųjų dalelių smulkinimo mechanizmu
- Visiškai panardinamas, slėgiui atsparus elektros variklis
- Galima rinktis vienfazę arba trifazę versiją
- Integruotas temperatūros jutiklis apvių šiluminei apsaugai
- Izoliacijos klasė: H
- Velenas: iš chrominio nerūdijančiojo plieno
- Guoliai: sandariai sutepti ritininiai guoliai
- Dviguba slydimo žiedų tarpinė (iš silicio karbido) alyvos kameroje
- Išorinis alyvos lygio tikrinimas galimas
- Komplektacija / versijos: Tipas D: bazinis modelis / Tipas DA: su automatiniu plūdiniu jungikliu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Vienpakopis išcentrinis siurblys
- Atviro tipo darbo ratas su integruotu pjaustymo mechanizmu
- Visiškai panardinamas, slėgiui atsparus elektrinis variklis
- Velenas iš chrominio nerūdijančiojo plieno
- Slėgio jungtis: R 2" išorinis sriegis (DN 50)
- Darbo režimas: pertraukiamasis (protarpinis) veikimas
- Maksimalus našumas: 21,3 m³/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 46,7 m
- Variklio galia (P2): 3,70 kW
- Elektros jungtis: 400 V / 3 fazės / 7,5 A
- Svoris: 44,0 kg
- Apsaugos klasė: IP68
- Komplektacija: 10 m ilgio maitinimo kabelis su atviru kabelio galu

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	21.3
-------------------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	46.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	4.4
--------------------------	-----

⑨ GRP 44 D (Ex)

