VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

DAŽNIO KEITIKLIS SPEEDBOX 1112 MM+TR10 - 576.86 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Sieninis dažnio keitiklis vienfaziam siurbliui iki 12 A. Į komplektą įeina slėgio jutiklis **FUNKCINĖS SAVYBĖS**

- Dažnio keitiklis elektros siurblio valdymui.
- ART funkcija (Automatic Reset Test – automatinio atstatymo testas): kai įrenginys išjungiamas dėl vandens trūkumo apsaugos sistemos veikimo, ART funkcija nustatytu periodiškumu bando įrenginį vėl įjungti, kol bus atstatytas vandens tiekimas.
- Automatinio įsijungimo sistema po netyčinio elektros tiekimo sutrikimo. Įrenginys įsijungia išsaugodamas visus konfigūracijos parametrus.
- Programuojama elektroninė įvestis, kuri gali būti sukonfigūruota: išoriniam lygio davikliui valdyti, antram nustatytam slėgio taškui priskirti arba nuotoliniam įjungimo/išjungimo valdymui.
- STC funkcija (Smart Temperature Control – išmanus temperatūros valdymas): kai elektroninės plokštės temperatūra viršija 85 °C, automatiškai sumažinama siurblio sukimosi dažnis, taip sumažinant šilumos generaciją, tačiau išlaikant vandens tiekimą.
- Valdymo skydelis su ekranu.
- Išorinis slėgio keitiklis (pagal užsakymą): 0–10 bar, 0–16 bar arba 0–25 bar, su 4–20 mA įvestimi. Galimybė LCD ekrane rodyti slėgį bar arba PSI vienetais.

- Srovės stiprio jutiklis su momentine skaitmenine reikšme.
- Darbo registras: ekrane pateikiama informacija apie darbo valandas, įjungimų skaičių, elektros tinklo prisijungimų skaičių.
- Pavojaus signalų registras: ekrane rodoma informacija apie užregistruotų pavojaus signalų skaičių ir tipą nuo pradinio įrenginio paleidimo.
- Galimybė keisti PID parametrus.
- Priverstinė konvekcinė aušinimo sistema.
- Išėjimo dažnis konfigūruojamas: 50 arba 60 Hz.

SPECIFIKACIJOS

- Modelis: 1112 MM
- Maitinimo įtampa (konfigūruojama) : ~1 x 230 V AC
- Dažnis (konfigūruojamas): 50/60 Hz
- Išėjimo įtampa: ~1 x 230 V AC
- Maksimali srovė: 12 A
- Didžiausias srovės pikas: 20 % 10 s
- Slėgio nustatymo diapazonas: 0,5 ÷ 25 bar / 7 ÷ 360 PSI
- Apsaugos klasė: IP55
- Įvesties jutiklis: 4–20 mA
- Maksimali aplinkos temperatūra: 50 ºC
- Grynasis svoris (be kabelių): 3,5 kg
- Aušinimo sistema: Priverstinė konvekcija

Gamintojas: Coelbo