

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## FC25-2A-O-HP4 3P V230/400/50 SIURBLYS - 958.01 €

### Gamintojas

---

**SAER**<sup>®</sup>  
ELETTROPOMPE

### APRAŠYMAS:

---

Elektrinis išcentrinis siurblys su dviem opoziciniais darbo ratais. Skirtas švariam, chemiškai neagresyviai vandeniui. **YPATUMAI IR PANAUDOJIMO SRITYS** Panaudojimo sritys:

- Pramoninis vandens tiekimas
- Sodininkystė, žemės ūkis
- Visuomeninis ir buitinis vandens tiekimas
- Vandens slėgiui sistemose pakelti

### Ypatybės:

- Siurblio korpusas ir atrama pagaminti iš ketaus.
- Pilnai uždengtas variklis su ventiliatoriniu aušinimu (TEFC).
- Mechaninis sandarinimas
- Darbo rato medžiaga: žalvaris
- Siurbiamo skysčio temperatūra nuo -15 ° C iki + 70 ° C
- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Maksimali aplinkos temperatūra: + 40 ° C
- Montavimas: siurblys gali būti montuojamas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.

Montuojant vertikaloje padėtyje, variklis turi būti virš siurblio korpuso.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar.
- Skysčio temperatūra -15 iki 70 °C
- Aplinkos temperatūra iki 40 °C
- Įsiurbimas iki 7 m.
- Siurblio korpusas - ketus.
- Darbo ratas - bronz.
- Maksimalus kėlimo aukštis 70 m.
- Maksimalus našumas 167 l/min.
- Variklio galingumas P2- 3 kW.

Gamintojas: [SAER, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	10
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	70
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

