

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



FILTRAS MINKŠTINIMO STANDART 20 - 938.4 €

APRAŠYMAS:

Valdymo vožtuvas nerūdija ir turi ženkliai mažiau sudedamųjų dalių, todėl gedimai yra itin reti. Šiuolaikišką valdiklį lengva programuoti. Vientisas įrenginys: filtravimo korpusas, druskos tirpalo siurbimo šachta ir druskos talpa yra viename bake, todėl filtrą lengviau sumontuoti ir prižiūrėti. Įrenginio korpusas nerasoja (prieškonsensacinis apvalkalas) ir nesideformuoja, net sklidinai pripiltas NaCl. Kietas vanduo yra šilumos izoliatorius, stabdantis vandens šildymo greitį ir didinantis energijos sąnaudas. Karštą vandenį gamina katilas, skalbimo mašina, indaplovė ir kiti prietaisai. Vandens minkštintuvo sumontavimas padės visiems namuose vandenį naudojančioms prietaisams tarnauti ilgiau ir veikti efektyviau. Standart veikia jonų mainų principu. Neigiamos įkrovos katijonitų derva veikia kaip magnetas – pritraukia ir sulaiko teigiamą įkrovą turinčius kalcį bei magnį. Per užpildą pratekėjusiam vandenyje kietųjų mineralų nelieta. Procesas organizuojamas įrenginio darbą valdant automatiniam valdikliui. Katijonito užpildas talpinamas minkštinimo korpuse, per kurį pratekėjęs vanduo yra suminkštintas. Užpildo pajėgumui atstatyti valdiklis automatiškai vykdo regeneraciją – dar kartą naudojami jonų mainai, tik dabar iš NaCl druskos pagamintas tirpalas (sūrymas) išlaisvina užpilde sukauptus teršalus, ir juos drenuoja į kanalizaciją. Druskos atsargos laikomos integruotame į įrenginį druskos bake. **TECHNINIAI PARAMETRAI**

Modelis	STANDART 20
Regeneracijos tipas	pagal vandens kiekį
Apylankos linija BYPASS	Taip
Įkrauta derva	Taip
Dervos kiekis	18 l
Dervos tipas	didelio našumo jonų mainų derva
Talpyklos dydis	08×35
Druskos talpa talpina iki .. druskos	59 kg

Nominalus vandens srautas	1,7 m ³ /h
Vamzdis	Montavimo informacija 3/4"
Santechnikos jungtys	Su 3/4" ir 1" tiesios jungiamosios detalės
Elektros reikalavimai	Įvestis 110V-120V /220-240V AC 50/60Hz Išvestis 12V AC 650 mA
Įrenginio matmenys	485 x 370 x 1108 mm
Gabenimo svoris	36 kg
Vandens temperatūra	Reikalavimai sistemai nuo +3 iki +38°C
Vandens slėgis	0.14~0.86MPa Rekomenduojami ciklų nustatymai
Atgalinio plovimo BACKWASH trukmė	2 min
Sūrimo BRINE trukmės nustatymas	64 min
Skalavimo RINCE trukmės nustatymas	3 min
Pripildymo FILL trukmės nustatymas	7.5 min
Vandens sąnaudos regeneracijai	105 l

