

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SLĖGIO DAVIKLIS MBS4510 0-10BAR - 451.94 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SPECIFIKACIJOS Paskirtis: skirtas naudoti su klampiais skysčiais, slėgio vamzdynuose ar talpų lygio matavimui Išėjimas: 4 ÷ 20 mA Maitinimo įtampa: 9 ÷ 32 VDC Terpės temperatūra: -10 ÷ 85°C Korpuso medžiaga: AISI 316L Prijungimas prie proceso: G1" arba G1/2" Elektrinis prijungimas: Pg9, DIN43650 Apsaugos klasė: IP65 Bendras svoris 0,368 kg Neto svoris 0,344 kg EAN 5702423085989 Tipas MBS 4010 Produkto grupė Jutikliai Produkto pavadinimas Aprašymas Slėgio jutiklis maitinimas Pinas 1 bendras Pinas 2 Didžiausia tikslumo paklaida [±FS%] 0,8 % Įprasta tikslumo paklaida [±FS%] 0,2 % Nustatytas nulio taškas ir juostos koregavimas Ne Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 85 °C Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [min.] -10 °C Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 185 °F Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [min.] 14 °F Patvirtinimas ATEX, CE, C UL US UL Recognized Patvirtinimo komentarai ATEX Ex ec IIA T4 Gc CE

įvertinimas Taip Kinijos RoHS atitiktis Nepatraukta sritis Kompensuota temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 80 °C Kompensuota temperatūros diapazonas [°C] [min.] 0 °C Kompensuota temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 176 °F Kompensuota temperatūros diapazonas [°F] [min.] 32 °F Akumulatoriai Ne EEE kategorija 5 mažos įrangos (bet kokio išorinio matmens < 50 cm) Elektrinis ryšys M / F M ir F Elektrinis ryšys Kampinis jungtuvas Ryšio dydis Pg 9 Standartinis ryšys EN 175301-803-A Kapsulės įvertinimas IP65 EU RoHS atitiktis Taip, su išimtimis EU RoHS išimties punktas 6(c) Plokščias diafragma Taip Aukštas įkėlimo lygis 22,4 WEEE apimtis Taip Tarptautinis prekės numeris 5702423085989 Inherentinė sauga Ne Žemas įkėlimo lygis 3,6 Vidutinio temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 85 °C Vidutinio temperatūros diapazonas [°C] [min.] -40 °C Vidutinio temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 185 °F Vidutinio temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F Ne linijiškumas BFSL [$\pm$ FS%] 0,2 % Kita RoHS dokumentacija Saudijos Arabijos RoHS Išvesties signalas Srovė Išvesties signalas [mA] [maks.] 20 mA Išvesties signalas [mA] [min.] 4 mA Didžiausia apkrovos slėgio riba [bar] 20 barų Pakavimo formatas Daugkartinis paketas Slėgio jungtis HEX [mm] 41 mm Slėgio jungties dydis 1 Slėgio jungties standartas ISO 228-1 Slėgio jungties tipas G Slėgio M / F M Slėgio diapazonas [bar] [maks.] 10 barų Slėgio diapazonas [bar] [min.] 0 barų Slėgio diapazonas [psi] [maks.] 145 psi Slėgio diapazonas [psi] [min.] 0 psi Slėgio nuoroda Gauge (relatyvi) Impulsų slopintuvas Ne REACH kandidatų sąrašo medžiagos Sauksijos gyvsidabris (CAS nr. 7439-92-1) Maksimalus atsako laikas [ms] 4 ms SCIP bylos numeris 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d SCIP bylos pavadinimas AKS/MBS Specifikacijos raktas MBS 4010-2011-A1CB11-2 Maitinimo įtampa [V] DC [maks.] 32 V Maitinimo įtampa [V] DC [min.] 9 V UL įvertinimas Taip Gamintojas: [Danfoss](#)