

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KRAKEN 6D DYZELINIS SIURBLYS ADATINIAMS FILTRAMS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sukurtas intensyviai naudojimui wellpoint (adatinių filtrų) gruntinio vandens nuleidimo/pažeminimo sistemose. Sukurtas darbui sudėtingomis sąlygomis, ypač tinkamas wellpoint tipo gruntinio vandens nuleidimo sistemoms. Pailginti techninės priežiūros intervalai. Aukštos kokybės, patvarūs komponentai. Nuotolinės prieigos ir telemetrijos galimybės. Išskirtinis efektyvumas, atitinkantis arba viršijantis pramonės standartus **SAVYBĖS**

- Modelis: Kraken 6D
- Jungčių dydis: 6" x 6" arba 4" x 4"
- Rėmo matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 2300 x 1000 x 1400 mm
- Sausas svoris: 1500 kg
- Kuro bako talpa: 200 litrų
- Kuro sąnaudos: 1 l/val.
- Garso lygis (10 m atstumu): 48 dB

SIURBLYS

- Siurblio tipas: stūmoklinis siurblys
- Maksimalus našumas: 95 m³/val.

- Maksimalus kėlimo aukštis: 20 m (28 PSI)
- Maksimalus siurbimo gylis: 9,6 m
- Jungties dydis: 6 colių
- Siurblio korpusas: legiruotas ketus
- Cilindrų įdėklai: nerūdijantis plienas
- Stūmoklių manžetės: oda
- Stūmoklių strypai: nerūdijantis plienas
- Veleno sandarinimas: sandarinimo virvė (gland packing)
- Vožtuvų medžiaga: guma
- Apsauga nuo akmenų (stone catcher): cinkuotas plienas

VARIKLIS

- Standartinis variklio modelis: Hatz 1D90E
- Atitiktis emisijos standartui: V stage / Tier 4f
- Cilindrų skaičius: 1
- Darbinis tūris: 0,722 l
- Cilindro skersmuo ir eiga: 104 × 85 mm
- Maksimali galia: 5,5 kW esant 1500 aps./min
- Sūkių diapazonas: 1500–1700 aps./min
- Degimo sistema: aukšto slėgio mechaninis tiesioginis įpurškimas

RĖMAS ARBA GAUBTAS

- Konstrukcija: galima sandėliuoti vieną ant kito (sukraunama)
- Medžiaga: karštai cinkuotas plienas
- Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): 2300 × 1000 × 1400 mm
- Kėlimo taškas: vienas centrinis kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: integruotos

VALDYMO SKYDO OPCIJOS

- Standartinė AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS įspėjimų sistema*
- Nuotolinė stebėseną (telemetrija)*

- Apšvietimo asistentas (Light Assistant)*

* Pasirenkamos funkcijos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	95
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----