

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KRAKEN 6E ELEKTRINIS SIURBLYS ADATINIAMS FILTRAMS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:


Sukurtas intensyviai naudojimui wellpoint (adatinių filtrų) gruntinio vandens nuleidimo/pažeminimo sistemose.

YPATYBĖS

- **Pailginti techninės priežiūros intervalai** – sumažintos priežiūros sąnaudos dėl patikimos konstrukcijos.
- **Aukštos kokybės komponentai** – naudojamos tvirtos, pramoninius standartus atitinkančios medžiagos.
- **Integruota nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema (telemetrija)** – realaus laiko valdymas ir gedimų prevencija.
- **Išskirtinis efektyvumas** – darbo našumo rodikliai lenkia pramonės standartus.

Rėmo matmenys (Ilgis × Plotis × Aukštis): 2000 × 1000 × 1290 mm

Sausa masė: 1500 kg



SIURBLYS

- **Siurblio tipas:** Stūmoklinis siurblys
- **Maksimalus našumas:** 95 m³/h
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 20 m / 28 PSI
- **Maksimalus įsiurbimo gylis:** 9,6 m
- **Jungties dydis:** 4 coliai
- **Siurblio korpusas:** Legiruotas ketus
- **Cilindrų įdėklai:** Nerūdijantis plienas
- **Stūmoklio sandarikliai:** Oda
- **Stūmoklio strypai:** Nerūdijantis plienas
- **Veleno sandarinimas:** Virvinė sandarinimo tarpinė
- **Vožtuvų medžiaga:** Guma
- **Filtrai:** Cinkuotas plienas



VARIKLIS

- Galia: 5,5 kW / 7,4 AG
- Variklio apsisukimai: 1475 aps./min.
- Variklio valdymas: Stage V emisijų standartas
- Aušinimo sistema: Oro aušinama



RĖMAS ARBA GAUBTAS

- **Gaubto tipas:** Dedamas vienas ant kito (sandėliuojamas)
- **Medžiaga:** Karštai cinkuotas plienas (HDG)
- **Matmenys (Ilgis × Plotis × Aukštis):** 2000 × 1000 × 1290 mm
- **Kėlimo taškas:** Vienas centrinis kėlimo taškas
- **Šakinių krautuvų lizdai:** Įrengti

Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	95
------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----