

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## CP2 50-1800T IE2 SIURBLYS - 1278 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Linijiniai siurbLIAI, skirti naudoti komercinių pastatų oro kondicionavimo, šildymo bei vandens recirkuliacijos sistemose su terminių saulės kolektorių įranga. SiurbLIO korpusas ir variklio laikiklis pagaminti iš ketaus. Darbaratis - iš ketaus arba technopolimero, priklausomai nuo modelio. Flanšinės jungtys linijiniame išdėstyme. Modeliai CP2-G komplektuojami su jungtimi. Modeliai CP ir CP-G - viengubi siurbLIAI, o DCP ir DCP-G - dvigubi (dubeniniai) siurbLIAI. Visuose modeliuose naudojami oru aušinami dvipoliai asinchroniniai varikLIAI **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Našumo srautas (Q): iki 60 m<sup>3</sup>/h
- Kėlimo aukštis (H): iki 17,72 m
- Pumpuojamas skystis: švarus, be kietųjų ar abrazyvinių dalelių, neklampus, neagresyvus, nekristalizuotas
- Maksimali glikolio koncentracija: 50 %
- Skysčio temperatūra: nuo -15 °C iki +140 °C
- Maksimali aplinkos temperatūra: +50 °C

- Didžiausias darbinis slėgis: 1600 kPa
- Jungimo tipas (flanšinis arba sriegimas): PN 10 arba PN 16
- Variklio efektyvumo klasė: - iki 0,55 kW: IE2 - nuo 0,75 kW: IE3
- Variklio apsaugos klasė: IP X5
- Variklio izoliacijos klasė: F
- Darbaratis: ketus arba technopolimeras
- Elektros įvadas (trifazis): 3 x 230 V, 50 Hz / 3 x 400 V, 50 Hz
- Maksimalus apsisukimų skaičius: 2910 aps./min

## MONTAVIMO TIPAS

- Fiksuotas montavimas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje, kai variklis orientuotas į viršų
- Nuo 7,5 kW galios variklių - tik vertikalus montavimas

Gamintojas: [DAB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	60
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.8
--------------------------	-----

