VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CP2 50-1800T IE2 SIURBLYS - 1316 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Linijiniai siurbliai, skirti naudoti komercinių pastatų oro kondicionavimo, šildymo bei vandens recirkuliacijos sistemose su terminių saulės kolektorių įranga. Siurblio korpusas ir variklio laikiklis pagaminti iš ketaus. Darbaratis – iš ketaus arba technopolimero, priklausomai nuo modelio. Flanšinės jungtys linijiniame išdėstyme. Modeliai CP2-G komplektuojami su jungtimi. Modeliai CP ir CP-G – viengubi siurbliai, o DCP ir DCP-G – dvigubi (dubeniniai) siurbliai. Visuose modeliuose naudojami oru aušinami dvipoliai asinchroniniai varikliai **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Našumo srautas (Q): iki 60 m³/h
- Kėlimo aukštis (H): iki 17,72 m
- Pumpuojamas skystis: švarus, be kietųjų ar abrazyvinių dalelių, neklampus, neagresyvus, nekristalizuotas
- Maksimali glikolio koncentracija: 50 %
- Skysčio temperatūra: nuo –15 °C iki +140 °C
- Maksimali aplinkos temperatūra: +50 °C

- Didžiausias darbinis slėgis: 1600 kPa
- Jungimo tipas (flanšinis arba sriegimas): PN 10 arba PN 16
- Variklio efektyvumo klasė: – iki 0,55 kW: IE2 – nuo 0,75 kW: IE3
- Variklio apsaugos klasė: IP X5
- Variklio izoliacijos klasė: F
- Darbaratis: ketus arba technopolimeras
- Elektros įvadas (trifazis): 3 x 230 V, 50 Hz / 3 x 400 V, 50 Hz
- Maksimalus apsisukimų skaičius: 2910 aps./min

MONTAVIMO TIPAS

- Fiksuotas montavimas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje, kai variklis orientuotas į viršų
- Nuo 7,5 kW galios variklių – tik vertikalus montavimas

Gamintojas: DAB

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	60
Įtampa, V	400
Maks. kėlimo aukštis (m.)	17.8
Variklio galingumas (kW)	2.8

