

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



80EUB-M-5.30T 400V 3.7kW SIURBLYS - 2044.44 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

EVAK 80EUB-M-5.30T - tai aukštos kokybės panardinamasis drenažo siurblys, skirtas skysčiams su priemaišomis, smėliu, ilgomis skaidulomis ir kietosiomis dalelėmis iki 9 mm skersmens pumpuoti. Dėl tvirtos konstrukcijos ir atsparių medžiagų šis siurblys idealiai tinka naudoti statybų aikštelėse, pramonėje, požeminiuose darbuose, kasyklose, avariniame drenaže ar potvynių vandeniui šalinti. Dėl cirkuliacinio aušinimo sistemos siurblys gali kurį laiką veikti net ne visiškai panardintas. Turi aukštą abrazyvinių medžiagų toleranciją (High-Chrome impeller, NBR difuzorius), alyvos kameroje dvigubą mechaninį sandariklį, įmontuotą termo apsaugą, 10 m kabelį ir sveria apie 29,8 kg.

YPATYBĖS

- Pusiau atviro tipo darbaratis, pagamintas iš aukštos atsparumo chromuoto plieno (High Chrome Steel)

- Atsparus abrazyviems skysčiams
- Išorinis korpusas ir siurbimo grotelės – iš nerūdijančiojo plieno
- Dvigubas mechaninis sandariklis: viršutinė pora – anglis/keramika (CA/CE), apatinė – silicio karbidas/silicio karbidas (SiC/SiC)
- Termiškai apdorotas velenas, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 410
- Efektyvi cirkuliacinė aušinimo sistema, skirta nepertraukiamam darbui
- Tvirta konstrukcija su aliuminio elementais – siurblys 14–17 % lengvesnis nei analogiškas ketaus drenažo siurblys

TAIKYMO SRITYS

- Statybinių duobių, tunelių, šachtų drenažas
- Potvynio vandens šalinimas
- Pramoninių baseinų, surinkimo rezervuarų ištuštinimas
- Vandens su smėliu ar kitomis abrazyvinėmis medžiagomis pumpavimas
- Žemės ūkio objektų drenažas

TECHININĖS CHARAKTERISTIKOS

- Modelis: EVAK 80EUB-M-5.75T
- Maitinimas: 3 ~ 400 V, 50 Hz
- Galia: 2,2 kW
- Nominalus srovės stipris: apie 5,2 A
- Maksimalus našumas: iki 42 m³/h (700 l/min)
- Maksimalus slėgio aukštis: 23 m
- Kietųjų dalelių pralaidumas: iki 9 mm
- Panardinimo gylis: iki 20 m
- Darbinė skysčio temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C (trumpalaikiai iki +50 °C)
- Sukimosi greitis: ~2850 aps./min (2 polių variklis)
- Apsaugos klasė: IP68
- Izoliacijos klasė: F
- Jungtis: 3"
- Svoris: ~29,8 kg
- Kabelis: 10 m H07RN-F (be kištuko)

KONSTRUKCINĖS YPATYBĖS

- Korpusas: iš pilkojo ketaus (FC-200), užtikrina atsparumą mechaniniam poveikiui/ AlSi7Mg/AISI304
- Darbaratis: pusiau atviras, iš aukšto atsparumo chromuoto plieno (High-Chrome Steel), skirtas abrazyviems skysčiams
- Velenas: iš grūdinto nerūdijančiojo plieno (AISI 410)
- Sandarinimas: dvigubas mechaninis sandariklis, viršutinė pora – anglis/keramika, apatinė – silicio karbidas/silicio karbidas, veikiantis alyvos kameroje
- Aušinimas: išorinis cirkuliacinis aušinimas su skysčiu, užtikrinantis veikimą net ne visiškai panardinus
- Difuzorius: guminis (NBR), keičiama detalė
- Vibracijų slopinimas: guminės kojelės, metalinė rankena saugiam transportavimui

Gamintojas: [EVAK](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	42
------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	23
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

