

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



JET132 M V230 1P50HZ SIURBLYS - 361 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis išcentrinis siurblys su ejetoriumi ir difuzoriumi, užtikrinančiais aukštą įsiurbimo pajėgumą. Tinkamas vandeniui siurbti iš šulinių iki 9 metrų gylio. **BENDROJI INFORMACIJA**
Pritaikymas Savaimė įsiurbiantis išcentrinis siurblys, pasižymintis puikiu siurbimo pajėgumu net esant oro burbuliukams ar nedideliam smėlio kiekiui vandenyje. Ypač tinkamas buitinių sistemų vandens tiekimui. Idealiai tinka mažoms žemės ūkio ir sodininkystės reikmėms, riboto intensyvumo pramoninėms reikmėms bei visur, kur reikalingas savaiminis įsiurbimas. [Siurblio konstrukcinės ypatybės](#)

- Siurblio korpusas ir variklio laikiklis - iš ketaus
- Variklio laikiklis iš liejinio aliuminio modeliams Jet 62-82-102-112-92-132
- Darbaračio, difuzoriaus, Venturi vamzdelio ir smėlio apsaugos detalės pagamintos iš technopolimero
- Slėginiai diskai - iš nerūdijančiojo plieno
- Mechaninis sandariklis - anglies/keramikos tipo

Variklio konstrukcinės ypatybės

- Indukcinis variklis, uždaras, aušinamas išoriniu ventiliatoriumi
- Rotorius montuojamas ant padidinto dydžio guolių su ilgalaikiu tepimu, kurie užtikrina tylų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę

- Vienfaziuose modeliuose integruota šiluminė ir srovės perkrovos apsauga bei nuolat prijungtas paleidimo kondensatorius
- Trifaziai varikliai turi būti apsaugoti atitinkama perkrovos apsauga pagal galiojančias normas
- Pagaminta pagal CEI 2-3 ir CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standartus
- Variklio apsaugos klasė: IP44
- Gnybtų dėžutės apsaugos klasė: IP55
- Izoliacijos klasė: F

SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS

- Darbinis diapazonas: nuo 0,4 iki 10,5 m³/h, slėgio aukštis iki 62 metrų
- Skysčio kokybės reikalavimai: švarus, be kietųjų ar abrazyvinių dalelių, neklampus, neagresyvus, nekristalizuotas, chemiškai neutralus, artimas vandens savybėms
- Skysčio temperatūros ribos: nuo 0 °C iki +35 °C - buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41); nuo 0 °C iki +40 °C - kitoms reikmėms
- Didžiausia aplinkos temperatūra: +40 °C
- Didžiausias darbinis slėgis: 6 bar (600 kPa) modeliams Jet 62-82-102-112-92-132 ; 8 bar (800 kPa) modeliams Jet 200-300-151-251
- Montavimas: fiksuotas, horizontalioje padėtyje
- Specialūs variantai pagal užsakymą: kitos įtampos ir (ar) dažniai

SPECIFIKACIJOS Techniniai duomenys

- Įsiurbimo anga: 1"
- Išleidimo anga: 1"
- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Svoris: ~13,5 kg
- Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): 41,4 × 26,3 × 20,3 cm
- Maitinimo įtampa: 230 V
- Įeinanti galia (P1): 1490 W (2 AG)
- Srovės stipris: 6,6 A
- Dažnis: 50 Hz
- Variklio sūkliai: 2850 aps./min
- Apsaugos klasė: IP44
- Izoliacijos klasė: F
- Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra: 40 °C
- Maksimalus našumas: 4800 l/h
- Maksimalus keliamasis aukštis: 48,3 m / 4,8 bar
- Maksimalus įsiurbimo gylis: 9 m
- Rekomenduojamas vienu metu naudojamų purkštuvų / vandens taškų skaičius: 5 ir daugiau

Funkcionalumas

- Automatinis įjungimas / išjungimas: nėra
- Tinka ilgalaikiam veikimui: taip
- Apsauga nuo darbo be vandens (dry-run protection): nėra
- Dažnio keitiklis (inverteris): nėra
- Filtras: reikalingas atskirai (mechaninis filtras)

Tinkamo naudojimo atvejai

- Švarus vanduo: taip
- Lietaus vanduo / baseinų vanduo / gruntinis vanduo: taip (rekomenduojama naudoti su filtru nuo smėlio ar smulkių dalelių)

- Tvenkinių vanduo: taip (naudoti kartu su filtru nuo kietųjų priemaišų)

Netinkamas naudojimas

- Dumblinas vanduo: netinka
- Sūrus vanduo: netinka
- Vanduo su fekalijomis: netinka
- Srutų šuliniai: netinka

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.49
--------------------------	------

