

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



JET132M-24H VAND.TIEK.SIST. - 395 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Skirta buitiniam švaraus vandens tiekimui. Sistema veikia naudojant slėgio relę ir hidroforą: pradėjus vartoti vandenį, slėgis bake sumažėja, o slėgio relė automatiškai įjungia siurbį. Pasiekus nustatytą slėgį, siurblys automatiškai išjungiamas. Komplektas, sudarytas iš 24 litrų plėtimosi indo, slėgio relės automatiniam veikimui, manometro, savaime įsiurbiančio elektros siurblio su maitinimo kabeliu ir kištuku. Visi komponentai yra surinkti, išbandyti ir paruošti montavimui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio tinklo
- Vandens tiekimui iš šulinių (iki 9 m gylio)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

SISTEMOS YPATUMAI

- Siurblys: [DAB JET132 M V230 1P50HZ](#)

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: technopolimeras
- Hidroforas: [GWS 24H-PWB](#) (24 litrai)
- Slėgio relė: mechaninio veikimo principo



Pastaba: šaltuoju metų laiku būtina išleisti vandenį iš įrenginio, kad būtų išvengta užšalimo ir kalkių nuosėdų susidarymo. **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS** Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1 [W] 1490 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 1000 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 6,6
- Kondensatorius [μF] 25

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 4800
- Įsijungimo slėgis [bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 48,3
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti duomenys

- Hidroforo talpa [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] ~1,2
- Variklio apsaugos klasė [IP] 44
- Gnybtų dėžutės apsaugos klasė [IP] 55
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0...+35 (buitiniam naudojimui)
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Maksimalus siurblio įjungimų skaičius: 20 (kartų/val.)
- Siurblio įvadas/išvadas: 1"/1" (vidinis sriegis)
- Svoris su pakuote [kg] ~ 23

GARANTINIS LAIKOTARPIS

- Siurbliui - 24 mėn. nuo įsigijimo datos
- Hidroforui - 60 mėn. nuo įsigijimo datos

NUORODOS

- [Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams](#)
- [Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.49
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 siurbliui, 60 talpai
------------------	-------------------------

