

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CRN 32-4 A-F-A-E-HQQESIURBLYS - 8168.95 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas**

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
- [Centralizuotas vėsinimas](#)
- [SiurbLIAI staklėms](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Aušinimas](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Paviršinio vandens paėmimas](#)
- [Geriamojo vandens valymas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Saulės energijos sprendimai vandeniui](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS Bendra informacija: Produkto pavadinimas: CRN 32-4 A-F-A-E-HQQE Produkto Nr.: 96122357 EAN numeris: 5700396684017 Techniniai duomenys: Siurblio apsuksos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2919 rpm Nominalus debitas: 30 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 59.1 m Slėgio aukštis, maks.: 77.8 m Pakopos: 4 Darbaračiai: 4 Sumažinto skersmens darbaračių skaičius: 0 Žemas NPSH: N Siurblio orientacija: Vertikalus Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis Pirminis veleno sandariklis: HQQE Veleno sandariklio kodas: HQQE Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Siurblio versija: A Modelis: B Medžiagos: Pagrindas: Nerūdijantysis plienas EN 1.4408 AISI 316 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316 Medžiagų kodas: A Guminių dalių kodas: E Gumos kodas: E Guolis: SIC Atraminis guolis: Graflon Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 120 °C 16 bar / -40 °C Jungties tipas: DIN Įvado jungties dydis: DN 65 Išvado jungties dydis: DN 65 Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 40 Variklio flanšo dydis: FF265 Jungčių kodas: F Jungties kodas: F Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -40 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Elektrotechniniai duomenys: Variklio standartas: IEC Variklio tipas: 132SB Nominali galia - P2: 7.5 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 7.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominali srovė: 14,4-14,0/8,30-8,10 A Paleidimo srovė: 780-910 % Cos fi - galios koeficientas: 0.88-0.82 Nominalios apsuksos: 2910-2920 rpm IE efektyvumo klasė: IE3 Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 90.1-90.4 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 90.8-90.9 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 90.8-90.4 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė

(IEC 85): F Integruota variklio apsauga: PTC Variklio Nr.: 85U17522 Valdikliai: Frequency converter: None Kita: Kontaktų dėžutės padėtis: 6 val. Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI≥: 0.70 Neto masė: 112 kg Bruto masė: 135 kg Tiekimo tūris: 0.309 m³ Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	40
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	77.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	7.7
--------------------------	-----

96122357 CRN 32-4 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

