

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



COMPATTA 32 M 2" 230V SIURBLYS - 506 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Compatta serijos siurbLIAI idealiai tinka buitinių nuotekų siurbimui dėl kompaktiškų matmenų ir patikimų mechaninių savybių.

Bendrieji duomenys

- Modelis: **COMPATTA 32 M**
- Kodas: **2000026**
- Serija: **Compatta**

- Svoris: **18,80 kg**
- Aprašymas: **Panardinamasis nuotekų siurblys, skirtas skysčiams su plūduriuojančiomis kietosiomis dalelėmis**
- Tepimo alyva: -
- Alyvos kiekis: **0,00 kg**

Hidrauliniai duomenys

- Darbaračio tipas: -
- Išleidimo jungtis DN: **G 2"**
- Įsiurbimo jungtis DN: **50 mm**
- Laisvasis pratekėjimas: **40 mm**
- Darbaračio skersmuo: **104 mm**
- Maks. siurblio naudingumo koeficientas: **0,0 %**
- Bendras naudingumo koeficientas: **20,66 %**
- Kėlimo aukštis: **5,49 m**
- Debitas: **18,00 m³/h**
- Tikslumo klasė: **ISO 9906:2012 3B2**

Elektros duomenys

- Variklio kodas: **3520140210**
- Galia P1: **1,13 kW**
- Naudinga galia P2: **0,75 kW**

- Fazės: **1~**
- Dažnis: **50 Hz**
- Įtampa: **230 V**
- Nominali srovė: **5,1 A**
- Paleidimo srovė: **356 %**
- Galios faktorius ($\cos \varphi$): **0,96**
- Apsisukimų skaičius: **2850 aps./min**
- Paleidimo būdas: **D.O.L (tiesioginis paleidimas)**
- Kondensatorius: **20 μ F**
- Izoliacijos klasė: **F (155 °C)**
- Darbo režimas: **S2**
- Maks. efektyvumas: **88,10 %**
- Efektyvumas esant pilnai apkrovai: **83,0 %**
- Efektyvumas esant $\frac{3}{4}$ apkrovai: **86,2 %**
- Efektyvumas esant $\frac{1}{2}$ apkrovai: **84,0 %**
- Efektyvumo klasė: -

Konstrukcinės ypatybės

- Viršutinis sandariklis: Riebokšlinis **sandariklis**
- Apatinis sandariklis: **Silicio karbidas / keramika / Vitonas**

- Viršutinis guolis: **Vienaeilis rutulinis guolis**
- Apatinis guolis: **Vienaeilis rutulinis guolis**
- Apsaugos klasė: **IP68**
- Variklio apsauga: **yra**
- Drėgmės jutiklis: **nėra**
- ATEX sertifikacija: **nėra**
- Paviršiaus padengimas: **Dviejų komponentų vandens pagrindo dažai**
- Kabelio ilgis: **10 m**

Įrengimas

- Didžiausias panardinimo gylis: **20 m**
- Variklio aušinimas: **užtikrinamas aplinkiniu supančiu skysčiu**
- Plūdinis jungiklis: **nėra**

Medžiagos

- Siurblio korpusas: -
- Darbaratis: -
- Variklio velenas: -
- Aušinimo gaubtas: **nėra**
- Varžtai: **Nerūdijantis plienas A2-70**
- Kabelis: **H07RN8F**

Siurbiamas skystis

- Tipas: **Nuotekos**
- Tankis: **1,1 kg/dm³**
- pH: -
- Temperatūros diapazonas: **0-40 °C**

Gamintojas: [Dreno](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	28.8
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1
--------------------------	---

