

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MXV 32-506 SIURBLYS - 1300.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalūs daugiapakopiai „in-line“ siurbliai iš nerūdijančiojo plieno.

Konstrukcija

- Vertikalūs daugiapakopiai siurbliai, kurių įsiurbimo ir išleidimo jungtys yra vienodo skersmens ir išdėstytos ta pačia ašimi (in-line).
- Guolių įvorės atsparios korozijai, tepamos pumpuojamu skysčiu.
- Mechaninį sandariklį galima išimti nedemontuojant variklio (modeliams MXV 25-32-40-50, 100 su varikliais virš 4 kW).

- Siurblys su atraminiu guoliu ir mova leidžia naudoti bet kurį standartinį IM V1 konstrukcijos variklį.
- Versija su dažnio keitikliu (pagal užsakymą).

Paskirtis

- Vandens tiekimo sistemoms
- Švarems, nesprogstamiems skysčiams, neturintiems kietųjų dalelių, skaidulų ar abrazyvinių priemaišų ir neagresyviems nerūdijančiajam plienui (sandinimo medžiagos gali būti pritaikomos pagal poreikį)
- Universalus siurblys civilinėms ir pramoninėms reikmėms: slėgio kėlimo sistemoms, aukšto slėgio plovimo įrenginiams, drėkinimui, žemės ūkiui bei sporto įrenginiams

Eksplotavimo sąlygos

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo **-15 °C iki +110 °C**
- Aplinkos temperatūra: iki **40 °C**
- Didžiausias leistinas slėgis siurblio korpuse: **25 bar** (siurbliams su ovaliais flanšais – iki **16 bar**)
- Nuolatinis darbo režimas

Darbiniai parametrai

- Sukimosi greitis (n): **2900 aps./min**
- Darbaračių skaičius: **6**
- Didžiausias kėlimo aukštis (H max): **62,00 m**
- Mažiausias kėlimo aukštis (H min): **22,50 m**
- Mažiausias debitas (Q min): **2,50 m³/h**

- Didžiausias debitas (Q max): **8,00 m³/h**

Variklio galia

- Nominali galia Pn: **1,50 kW / 2,00 AG**
- Darbaračio skersmuo: **98,5 mm**

Variklio duomenys

- Variklio tipas: **IM**
- Fazės: **3~ (trifazis)**
- Įtampa Un: **230/400 V**
- Dažnis fn: **50 Hz**
- Polių skaičius: **2**
- Darbo režimas: **S1 (nuolatinis)**
- Mažiausia skysčio temperatūra: **-15 °C**

Mechaniniai duomenys

- Masė: **37,3 kg**

Konstrukcinės medžiagos

- Išorinis apvalkalas: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Siurblio korpusas: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Įsiurbimo korpusas: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Įsiurbimo flanšas: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**

- Išleidimo korpusas: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Pakopų korpusai: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Darbaratis: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Darbaračio dėvėjimosi žiedas: **PPS**
- Apatinis dangtis: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Viršutinis dangtis: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Tarpinė įvorė: **Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)**
- Velenas: **Cr-Ni plienas 1.4305 EN 10088 (AISI 303)**
- Mechaninis sandariklis: **Kietasis metalas - anglis - EPDM**
- Sandarinimo žiedas (O-ring): **NBR**
- Guolio įvorė: **Korozijai atspari cementuota karbido įvorė**
- Siurblio korpuso guolis: **Aliuminio oksido keramika**

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	8
------------------------	---

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	62
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

