

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## KPS 30/16 M 1×230 50 IE2 SIURBLYS - 214 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Periferinis išcentrinis siurblys. Kompaktiškų matmenų periferinis išcentrinis siurblys, galintis generuoti aukštą kėlimo aukštį. Tinka naudoti buitiniuose įrenginiuose, vandens tiekimo sistemose, nedidelėse sodininkystės reikmėse, cisternų išsiurbimui ir užpildymui bei smulkiems pramoniniams poreikiams. Konstrukcija. KP 60/6 ir KP 60/12 modeliai: žalvarinis siurblio korpusas ir variklio atrama. KP ir KPS modeliai: ketaus siurblio korpusas su radialiniu įsiurbimu. KPF modeliai: ketaus siurblio korpusas su priekiniu įsiurbimu.

### SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS

- Debito diapazonas: **nuo 0,3 m<sup>3</sup>/h iki 2,15 m<sup>3</sup>/h**
- Kėlimo aukštis: **iki 32,5 m**
- Siurbiamo skysčio tipas: **švarus, be kietųjų ar abrazyvinių priemaišų, mažo klampumo, neagresyvus, nekristalizuojantis ir chemiškai neutralus**

- Siurbiamo skysčio temperatūros diapazonas:
  - **+0 °C iki +35 °C** - buitiniems reikmėms
  - **-10 °C iki +50 °C** - kitoms reikmėms
- Maksimali aplinkos temperatūra: **+40 °C**
- Didžiausias leistinas darbinis slėgis: **6 bar (600 kPa)**
- Variklio apsaugos klasė: **IP44**
- Variklio izoliacijos klasė: **F**
- Darbaračio medžiaga: **žalvaris**
- Vienfazis maitinimas: **230 V, 50 Hz**
- Trifazis maitinimas: **3×230 V / 3×400 V, 50 Hz**
- Maitinimo kabelis ir kištukas: **nepridedami**
- Galimas montavimas: **fiksuotas, horizontalioje padėtyje**
- Specialios versijos pagal užsakymą: **specialūs sandarikliai**

## **KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS - SIURBLYS**

- Korpusas: **ketaus korpusas su kataphezės danga**, išsiurbimo jungtis - srieginė šone.
- Atrama: **ketus su žalvarine plokšte (KPS 30/16 ir KPS 38/18 modeliams)**
- Mechaninis sandariklis: **anglis-keramika**
- Darbaratis: **žalvaris**

## KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS - VARIKLIS

- Aušinimas: **oro aušinamas asinchroninis variklis**
- Velenas: **nerūdijančio plieno AISI 416**
- Vienfazėje versijoje standartinė įranga: **variklio grandinės pertraukiklis ir nuolatinis kondensatorius**
- Trifazėms versijoms: **apsaugą užtikrina vartotojas**

Gamintojas: [DAB](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	1.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	32.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.47
--------------------------	------

