

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



BIC50-2/150M 1X230V 1.5KW 2" SIURBLYS - 898 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

BIC serijos siurbLIAI skirti švariam vandeniui arba lengvai užterštoms nuotekoms siurbti. Dėl aukštų hidraulinių parametrų ši serija ypač tinkama lietaus, paviršiniam, gruntiniam vandeniui, taip pat ežerų ir upių vandeniui siurbti.

Bendrieji duomenys

- Modelis: **BIC 50-2/150 M**
- Kodas: **2000235**
- Serija: **BIC**
- Svoris: **22,50 kg**

- Aprašymas: **Panardinamas elektros siurblys drenažiniam, lietaus vandeniui, lengvoms nuotekoms**
- Tepimo alyva: -
- Alyvos kiekis: **0,00 kg**

Hidrauliniai duomenys

- Darbaračio tipas: -
- Išleidimo jungtis DN: **G 2"**
- Įsiurbimo jungtis DN: -
- Laisvas pratekėjimas: **15 mm**
- Darbaračio skersmuo: **115 mm**
- Maks. siurblio naudingumo koeficientas: **0,0 %**
- Bendras naudingumo koeficientas: **29,84 %**
- Kėlimo aukštis: **9,54 m**
- Debitas: **18,00 m³/h**
- Tikslumo klasė: **ISO 9906:2012 3B2**

Elektros duomenys

- Variklio kodas: **3520180220**
- Galia P1: **2,10 kW**
- Naudinga galia P2: **1,50 kW**
- Fazės: **1~**

- Dažnis: **50 Hz**
- Įtampa: **230 V**
- Nominali srovė: **9,9 A**
- Paleidimo srovė: **232 %**
- Galios faktorius ($\cos \varphi$): **0,90**
- Apsisukimų skaičius: **2850 aps./min**
- Paleidimo būdas: **D.O.L (tiesioginis paleidimas)**
- Kondensatorius: **32 μ F**
- Izoliacijos klasė: **F (155 °C)**
- Darbo režimas: **S2**
- Maks. efektyvumas: **77,20 %**
- Efektyvumas esant pilnai apkrovai: **70,1 %**
- Efektyvumas esant $\frac{3}{4}$ apkrovai: **70,3 %**
- Efektyvumas esant $\frac{1}{2}$ apkrovai: **70,4 %**
- Efektyvumo klasė: -

Konstrukcinės ypatybės

- Viršutinis mechaninis sandariklis: **Riebokšlinis sandariklis**
- Apatinis mechaninis sandariklis: **Silicio karbidas / keramika / Vitonas**
- Viršutinis guolis: **Vienaeilis rutulinis guolis**

- Apatinis guolis: **Vienaeilis rutulinis guolis**
- Apsaugos klasė: **IP68**
- Variklio apsauga: **yra**
- Drėgmės jutiklis: **nėra**
- ATEX sertifikacija: **nėra**
- Paviršiaus padengimas: **Dviejų komponentų vandens pagrindo dažai**
- Kabelio ilgis: **10 m**

Įrengimas

- Didžiausias panardinimo gylis: **20 m**
- Variklio aušinimas: **užtikrinamas aplinkiniu skysčiu**
- Plūdinis jungiklis: **nėra**

Medžiagos

- Siurblio korpusas: -
- Darbaratis: -
- Variklio velenas: -
- Aušinimo gaubtas: **nėra**
- Varžtai: **Nerūdijantis plienas A2-70**
- Kabelis: **H07RN8F**

Siurbiamas skystis

- Tipas: **Lengvos arba silpnai užterštos nuotekos/ Drenažinis vanduo**
- Tankis: **1,1 kg/dm³**
- pH: -
- Temperatūros diapazonas: **0-40 °C**

Gamintojas: [Dreno](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	35.4
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	16.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

