

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AM50-125AE 1.5KW 230V SIURBLYS - 869.78 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbiai išcentriniai siurbLIAI su atviro tipo sparnuote.

Konstrukcija

- Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo nuo atgalinio sifonavimo, kai siurblys sustabdomas, ir užtikrina automatinį užsipildymą kito paleidimo metu.
- Siurblys savaime užsipildo net tada, kai yra tik iš dalies užpildytas skysčiu ir visiškai tuščia įsiurbimo linija.
- A versija – siurblio korpusas ir tarpinis laikiklis iš ketaus.
- B-A versija – siurblio korpusas ir tarpinis laikiklis iš bronzos.
- SiurbLIAI tiekiami visiškai nudažyti.

Paskirtis

- Švariam arba lengvai užterštam vandeniui, taip pat su kietosiomis dalelėmis: iki 10 mm skersmens A 40, A 50 modeliams ir iki 15 mm – A 65, A 80 modeliams
- Rezervuarų ar šulinių išsiurbimui

- Laistymui
- Civilinėms ir pramoninėms reikmėms

Darbo sąlygos

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 °C iki +90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis: iki 6 bar (iki 10 bar – A 80-170 modeliui)
- Nuolatinis darbo režimas

Siurblio ir variklio techniniai duomenys

n (aps./min.): 2900

Sparnuočių skaičius: 1

Didžiausias kėlimo aukštis (m): 19,50

Mažiausias kėlimo aukštis (m): 5,00

Mažiausias našumas (m³/h): 6,00

Didžiausias našumas (m³/h): 33,00

Nominali galia P_n (kW): 1,50

Nominali galia P_n (AG): 2,00

Sparnuotės skersmuo (mm): 124,00

Variklio tipas: IM

Variklio fazės: 1~

Įtampa U_n (V): 230

Dažnis f_n (Hz): 50

Polių skaičius: 2

Nominali srovė I_n (A): 9,2

Galios faktorius PF: 0,97

Kondensatoriaus talpa C (μF): 35

Kondensatoriaus įtampa V_c (V): 450

Izoliacijos klasė: F

Darbo režimas: S3

Minimali siurbiamo skysčio temperatūra (°C): -10

Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra (°C): +90

Ijungimo srovė I_a/I_n: 3,30

Įėjimo galia P₁ (kW): 2,10

Svoris (kg): 29,97

Apsaugos klasė: IP 54

Konstrukcinės medžiagos

- **Siurblio korpusas:** ketus GJL 200 EN 1561
- **Įsiurbimo flanšas:** ketus GJL 200 EN 1561
- **Tarpinis laikiklis (lantern bracket):** ketus GJL 200 EN 1561
- **Sparnuotė:** ketus GJL 200 EN 1561
- **Velenas:** Cr-Ni plienas 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
- **Mechaninis sandariklis:** anglis – keramika – NBR

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	33
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	19.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.1
--------------------------	-----

