

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS ACS880-01-105A-3+E200 - 6268.1 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

ACS880-01 dažnio keitikliai yra pritaikyti atitikti specifinius įvairių pramonės šakų poreikius: naftos ir dujų, kasybos, metalurgijos, chemijos, cemento, elektrinių, medžiagų transportavimo, celiuliozės ir popieriaus, lentpjūvių, jūrų pramonės, vandens tiekimo ir nuotekų valymo, maisto ir gėrimų gamybos bei automobilių pramonės. Jie gali valdyti platų taikomųjų sričių spektrą, įskaitant kranus, gerves, vyniotuvus, konvejerius, maišytuvus, kompresorius, centrifugas, bandymų standus, keltuvus, siurblius ir ventiliatorius. ACS880-01 modelis tiekiamas kaip kompaktiškas modulis, užtikrinantis paprastą montavimą ir paleidimą. Keitiklį galima montuoti standartiniu būdu ant sienos arba, kaip pasirinktį, įrengti spintoje. Gaminio asortimente siūlomos apsaugos klasės iki IP55, todėl jis tinkamas daugumai aplinkų ir įrengimo vietų. ACS880-01 keitikliai turi visus būtiniausius funkcinius elementus. Standartinėje komplektacijoje yra droselis harmonikų filtravimui. Pasirenkamos

papildomos funkcijos: stabdžių choperis, EMC filtras ir ryšio protokolų adapteris, funkcinio saugumo moduliai, išoriniai išėjimo filtrai bei I/O išplėtimo moduliai.

Matmenys

- Gaminio grynasis svoris: **45 kg**
- Gaminio grynasis gylis / ilgis: **357 mm**
- Gaminio grynasis aukštis: **726 mm**
- Gaminio grynasis plotis: **251 mm**

Techniniai duomenys

- Fazės: **3 fazės**
- Apsaugos laipsnis: **IP21**
- Korpuso tipas (NEMA): **Type 1**
- Dažnis (f): **47,5 ... 63 Hz**
- Rėmo dydis: **R6**
- Įėjimo įtampa (U_{in}): **380 ... 415 V**
- Montavimo tipas: **sieninis montavimas**
- Išėjimo srovė, įprastinis režimas (I_n): **105 A**
- Išėjimo srovė, lengvos perkrovos režimas (ILD): **100 A**
- Išėjimo srovė, sunkios apkrovos režimas (IHD): **87 A**
- Išėjimo galia, įprastinis režimas (P_n): **55 kW**
- Išėjimo galia, lengvos perkrovos režimas (PLD): **55 kW**

- Išėjimo galia, sunkios apkrovos režimas (PHD): **45 kW**
- Naudingumo lygis: **IE2**
- +E200: EMC: 2-oji aplinka, C3 klasė, įžemintas tinklas (TN)

Aplinkos duomenys

- WEEE kategorija: **4. Didelė įranga (bet kuris išorinis matmuo didesnis nei 50 cm)**

Išoriniai klasifikatoriai ir standartai

- UNSPSC kodas: **39122001**

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	400
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	55
--------------------------	----