

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PHOENIX FOOD 20 S HT SST1 AB SIURBLYS - 938.96 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Oru valdomi dvigubos membranos siurbLIAI FOOD Phoenix dėl savo struktūrinių savybių gali būti naudojami maisto ir kosmetikos pramonėje produktams siurbti. Phoenix FOOD siurbLIAI yra pagaminti iš FDA sertifikuotų konstrukcinių medžiagų. Su skysčiu besiliečiančios dalys yra išskirtinai elektropoliruotas nerūdijantis plienas AISI 316 ir PTFE, abu sertifikuoti naudoti maistui. Šie siurbLIAI gali pumpuoti labai didelio klampumo ir iki +95°C temperatūros skysčius. **TECHNINIŲ**

SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Oro prijungimo jungtis: 1/4" BSP
- Skysčio prijungimo jungtis: 3/8" BSP
- Maksimalus našumas: 20 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 7 bar
- Maksimalus pakėlimas: 70 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausa/šlapia): iki 5/ iki 9.8 m
- Maksimalus dalelių dydis: 2,5 mm
- Triukšmo lygis: 65 dB
- Maksimalus siurbiamos terpės klampumas: 10.000 cps
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -20°C ÷ +95°C

- Korpusas: Elektropoliruotas nerūdijantis plienas AISI316
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: Nerūdijantis plienas
- Vožtuvų lizdai: Nerūdijantis plienas
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: ~2,5 kg
- ATEX sertifikavimas: II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc / II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X




Gamintojas: [Fluimac](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.2
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	70
---------------------------	----



The curves and performances refer to pumps with immersed suction and free-mouth delivery, with water 20°C, and vary depending on the construction material and hydraulic conditions.