

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



FL81CAI 0.75KW SIURBLYS - 4707.51 €

Gamintojas

INOXMIM

APRAŠYMAS:

Savaime užsipildantis išcentrinis (savisiurbis) siurblys daugiausia naudojamas maisto, chemijos ir vyno pramonėje, kai apkrovos siurbimas neįmanomas. Tai yra ypatingas įrenginys, turintis sudėtingą konstrukciją, specialiai sukurtą tam, kad visų procesų metu būtų pasiekiamos optimalios higienos sąlygos. Kitas svarbus bruožas – racionaliai suprojektuoti komponentai, paprastas valdymas ir minimalūs priežiūros reikalavimai. Kalbant apie technines charakteristikas, būtina pabrėžti pusiau atviro tipo sparnuotę, maistinių užraktą bei DIN 11851 jungtis. Jo veikimo principas pagrįstas siurbimo kameros išankstiniu pripildymu, kuris užtikrina pakankamą skysčio kiekį siurblio užpildymui paleidimo metu. Priklausomai nuo naudojamo modelio (FL81CAI, FL82CAI arba FL83CAI), produktas gali būti siurbiamas esant -4, -5 arba -6 m aukščio skirtumui.

SPECIFIKACIJOS

Techniniai duomenys:

- Darbo taškas (Debitas/našumas): **9 m³/val.**
- Darbo taškas (Slėgis/kėlimo aukštis): **2 m**
- Produktas: **sūrymas** (vandens ir druskos tirpalas, 20 % NaCl) – naudojamas žuvies bei krabų lazdelių gamyboje
- Modelis: **FL81CAI**
- Galia: **0,75 kW**

Medžiagos:

- Korpusas, sparnuotė, velenas ir jungtys: **nerūdijantis plienas AISI 316**
- Laikiklis (lantern), gaubtas (shroud), atramos ir apkaba: **nerūdijantis plienas AISI 304**
- Sandarinimo žiedas (O-ring): **silikonas**
- **Monoblokas**
- Paviršiaus šiurkštumas: **Ra 0,8 μm (higieninis)**

Variklis:

- 3000 aps./min, III klasė, **230/400 V - 50 Hz, IP55**
- Energijos efektyvumo klasė: **IE3**

Konstrukcija:

- Pusiau atviro tipo sparnuotė, Ø100 mm
- Įvadas NW40 / Išvadas NW40 pagal **DIN 11851**
- Mechaninis sandariklis: **S/S/V (silikoninis karbidas / silikoninis karbidas / Viton)**
- Sandarinimo tarpinė: **FPM**

Gamintojas: [INOXMIM](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	15
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

