

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



NM 40/16A/C 400/690V 50Hz SIURBLYS - 1210.83 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentriniai siurbliai (monoblokai) su flanšinėmis jungtimis, 2-ų polių.

YPATYBĖS

- **NM, NM4** - glaudaus sujungimo išcentriniai siurbliai; elektros variklis su pailgintu velenu tiesiogiai sujungtas su siurbliu iki **22 kW** (iki **15 kW** NM4).
- **NMS, NMS4** - glaudaus sujungimo išcentriniai siurbliai su naujos konstrukcijos kronšteinu standartiniams varikliams (trumpinto veleno konstrukcija) ir integruotu atraminiu guoliu.
- Nominalūs sūkliai (50 Hz):

- **NM, NMS ≈ 2900 aps./min.**

- **NM4, NMS4 ≈ 1450 aps./min.**

- Siurblio korpusas su **ašiniu įsiurbimu** ir **radialiniu išvadu viršuje**; pagrindiniai matmenys ir darbo charakteristikos pagal **EN 733**, papildomos dydžių versijos (pvz., **NMS4 80/400**).

- **N 40-250C versija** - siurblio korpusas ir laikiklis iš ketaus.

- **BNM(S), BNM(S)4** - versijos su siurblio korpusu ir laikikliu / dangteliu iš bronzos.

- SiurbLIAI tiekiami pilnai nudažyti.

- **Versija su dažnio keitikliu** - pagal užsakymą.

PASKIRTIS

- Skirti **švarems skysčiams**, be abrazyvinių priemaišų, neagresyviems siurblio medžiagoms (leistinas kietųjų dalelių kiekis - iki **0,2 %**).

- Vandens tiekimui.

- Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacinėms sistemoms.

- Civilinėms ir pramoninėms reikmėms.

- Drėkinimui.

DARBO SĄLYGOS

- Skysčio temperatūra: nuo **-10 °C iki +90 °C**.

- Aplinkos temperatūra: iki **40 °C**.

- Didžiausias įsiurbimo aukštis: iki **7 m**.

- Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis: iki **16 bar**

- **10 bar** šioms versijoms: NM 32/12; NM, NM4 32/16, 20; NM, NM4 40/25; NM, NM4 50/20, 25; NM4 65/31; NM, NM4 100/25; NM4 100/315, 400; NM4 125/250 ir bronzinėms versijoms.

- Skirti **nuolatiniam darbui**.

SPECIFIKACIJOS

Siurblio techniniai duomenys

Sūkių skaičius (aps./min): 2900

Darbaračių skaičius: 1

Didžiausias kėlimo aukštis (m): 37,00

Mažiausias kėlimo aukštis (m): 17,00

Mažiausias našumas (m³/h): 15,00

Didžiausias našumas (m³/h): 48,00

Vardinė galia (kW): 4,00

Vardinė galia (AG): 5,50

Darbaratis - skersmuo (mm): 167,00

Variklis

- **Tipas:** IM
- **Fazės:** 3~
- **Įtampa (V):** 400 / 690
- **Dažnis (Hz):** 50
- **Polių skaičius:** 2
- **Srovė (A):** 9,6 / 5,5
- **Izoliacijos klasė:** F
- **Darbo režimas:** S1 (nepertraukiamas darbas)
- **Mažiausia skysčio temperatūra (°C):** -10 °C
- **Naudingumo klasė (EI):** IE3 - 88,1

- **Svoris (kg):** 46,72
- **Apsaugos klasė:** IP 54

Konstruktinės medžiagos

- **Siurblio korpusas:** Ketus GJL 200 EN 1561
- **Lanternos laikiklis:** Ketus GJL 200 EN 1561
- **Darbaratis:** Ketus GJL 200 EN 1561
- **Velenas:** Cr-Ni plienas 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
- **Mechaninis sandariklis:** Anglis - keramika - NBR

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	48
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	37
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

