

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TPE 125-130/4 A-F-A-BAQE-LWA - 8941.9 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą nuolatinių magnetų sinchroninį variklį. Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį. Variklis pagal IEC 60034-30-2 klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klasės variklis. **Tinkamas**

- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter:

Built-in

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas:

0 .. 120 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:

20 °C

Tankis:

998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 1482 rpm

Nominalus debitas:

140.4 m³/h

Nominalus slėgio aukštis:

10.45 m

Faktinis darbaračio skersmuo:

194 mm

Pirminis veleno sandariklis:

BAQE

Veleno sandariklio kodas:

BAQE

Kreivės tikslumas:

ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Siurblio korpusas:

Ketus

EN-GJL-250

ASTM class 35

Darbaratis:

Ketus

EN-GJL-200

ASTM class 30

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:

-20 .. 50 °C

Maksimalus darbinis slėgis:

16 bar

Maks. slėgis esant nurodytai temp.:

16 bar / 120 °C

Vamzdžių pajungimo standartas:

EN 1092-2

Jungties tipas:

DIN

Jungties dydis:

DN 125

Vamzdžio jungties slėgio klasė:

PN 16

Port-to-port length:

620 mm

Variklio flanšo dydis:	FF265
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	132SG
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-500 V
Nominali srovė:	10.5-8.40 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.92-0.88
Nominalios apsisukos:	180-2200 rpm
IE efektyvumo klasė:	IE5
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.9 %
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	93108491

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$:	0.49
Neto masė:	177 kg
Bruto masė:	207 kg
Tiekimo tūris:	0.743 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	180
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	6
--------------------------	---

