

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SLĖGIO DAVIKLIS MBS 3050 250BAR - 216.59 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Produkto detalės

- **Bruto svoris:** 0,184 kg
- **Grynas svoris:** 0,163 kg
- **Tūris:** 0,395 l

- **EAN kodas:** 5702423099733
- **Tipas:** MBS 3050
- **Produktų grupė:** Jutikliai
- **Produkto aprašymas:** Slėgio siūstuvai

Elektros jungtys

- **+ maitinimas:** kontaktas 1
- **- bendras:** kontaktas 2

Tikslumas

- **Maks. tikslumas [$\pm$ FS%]:** 1 %
- **Tipinis tikslumas [$\pm$ FS%]:** 0,5 %
- **Nulinio taško ir skalės reguliavimas:** Nėra

Temperatūriniai parametrai

- **Aplinkos temperatūros diapazonas:** -40...85 °C (-40...185 °F)
- **Kompensuotos temperatūros diapazonas:** 0...80 °C (32...176 °F)
- **Darbinės terpės temperatūros diapazonas:** -40...85 °C (-40...185 °F)

Sertifikatai ir atitiktis

- **Patvirtinimai:** ATEX, CE, C UL US, UL Recognized
- **ATEX komentarai:** Ex ec IIA T4 Gc
- **CE įvertinimas:** Taip

- **UL įvertinimas:** Taip
- **EU RoHS atitiktis:** Taip, su išimtimis (6(c))
- **China RoHS atitiktis:** Nepatenka į taikymo sritį
- **REACH kandidatų sąrašo medžiagos:** Švinas (CAS Nr. 7439-92-1)
- **SCIP bylos Nr.:** 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
- **SCIP produkto pavadinimas:** AKS/MBS
- **EEE kategorija:** 5 (maža įranga, bet kuris išorinis matmuo < 50 cm)
- **Patenka į WEEE taikymo sritį:** Taip

Slėgio parametrai

- **Slėgio diapazonas:** 0...250 bar (0...3625 psi)
- **Perkrovos slėgis (maks.):** 600 bar
- **Autofretiravimo slėgis:** 1600 bar
- **Slėgio etalonas:** Sandari manometrinė skalė (Sealed gauge)
- **Impulsų slopintuvas:** Taip
- **Nelinijškumas (BFSL) [$\pm$ FS%]:** 0,5 %

Išėjimo signalas

- **Signalų tipas:** Srovė
- **Išėjimo signalas:** 4...20 mA
- **Maks. reakcijos laikas:** 4 ms

- **Maks. įtampos maitinimas:** 32 V DC
- **Min. įtampos maitinimas:** 9 V DC

Mechaninės savybės

- **Slėgio jungties tipas:** G
- **Slėgio jungties dydis:** 1/4
- **Slėgio jungties standartas:** DIN 3852-G
- **Slėgio jungties HEX:** 27 mm
- **Slėgio jungtis:** Išorinė sriegio (male)
- **Diafragmos tipas:** Ne flush

Elektrinės jungtys

- **Jungties tipas:** Kampinis lizdas
- **Jungties standartas:** EN 175301-803-A
- **Jungties dydis:** Pg 9
- **Jungties tipas (M/F):** Male ir Female
- **Apsaugos klasė:** IP65

Papildoma informacija

- **Aukšutinė ribinė reikšmė:** 22,4
- **Žemutinė ribinė reikšmė:** 3,6
- **Pakuotės formatas:** Daugialypė pakuotė (Multi pack)
- **Identiškas produktas:** 060G4096

- **Specifikacijos kodas:** MBS 3050-3431-A1FB04-4

Gamintojas: [Danfoss](#)