

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## READY 8 SIURBLYS BE PLŪDĖS - 1501.61 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Siurbliai Ready - tai lengvi, galingi, patikimi, atsparūs smūgiams gaminiai. Gali būti naudojami statybos aikštelėse, pramonės objektuose, kabelių tranšėjų bei šachtų sausinimui, gelbėjimo darbams. Išskirtinės Ready siurblių savybės: pagaminti iš atsparių ir lengvų medžiagų; lengvi įrenginiai; aptakus korpusas; statoriaus klasė F (variklis dirba prie žemų temperatūrų); guminis filtras dugne, kuris amortizuoja smūgius (Ready 4 & 8); lengvai pajungiamas Plug-in sistemos kabelis; keičiama išmetimo vamzdžio padėtis (vertikali arba horizontali).

### NAUDOJIMO SRITYS

• Statybos aikštelėse • Pramoninių objektų drenažui • Šulinių ir šachtų drenažui • Gelbėjimo darbams per potvynius

**PRODUKTO SAVYBĖS** Viršutinė dalis, statoriaus korpusas ir išorinis korpusas pagaminti iš grūdinto aliuminio. Poliuretalinis darbo ratas ir difuzorius „Flygt Spin-Out™“ išorinė sandariklio apsauga Dvigubas mechaninis sandariklis Automatinio išjungimo funkcija variklio apsaugai nuo perkaitimo Nuimamas jungčių dėžutės gaubtas Lengvas alyvos patikrinimas ir keitimas per lengvai prieinamą alyvos kamštį Nereikia jokių specialių įrankių – beveik visus darbus įmanoma atlikti naudojantis 5 mm šešiakampiu raktu Dideli mažų siurblių rezultatai Ar naudosite statybos aikštelėse, ar pramoninėse patalpose, ar avarinėse situacijose, visada turėsite patikimą vandens šalinimo sprendimą iš „Xylem“ „Ready“ serijos. Pagamintas su kompaktišku varikliu ir iš lengvų medžiagų „Ready“ siurblys lengvas nešioti, instaliuoti ir aptarnauti. Šie siurbLIAI naudojami ten, kur netelpa kiti siurbLIAI, jie gali būti laikomi techninio aptarnavimo transporto priemonėje ir naudojami netikėtais avariniais atvejais arba tada, kai reikia atlikti kasdienius išsiurbimo darbus. „Ready 8“ sukonstruotas taip, kad be priekaištų dirbtų sudėtingiausiomis sąlygomis, pašalinti užterštą vandenį ir net vandenį su smėlio ar žvyro priemaišomis. „Flygt Ready“ siurbLIAI siurbia iki 7 l/s, pumpavimo aukštis 14 m, kietų medžiagų pralaidumas iki 38 mm diametro. Šių siurblių galia yra 0,4 – 0,9 kW, šie kilnojami vandens išsiurbimo siurbLIAI yra lengvi ir skirti profesionaliam naudojimui.

### **TECHINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio korpusas: lietas (grūdintas) aliuminis
- Darbo ratas: poliuretanai
- Maksimalus kėlimo aukštis: 14 m
- Maksimalus našumas: 300 l/min
- Variklio galingumas: 750 W
- Įtampa: ~1 x 230 V
- Srovė: 4,2 A
- Prijungimas: 2"
- Su plūde
- Kietų medžiagų pralaidumas: iki 5mm
- Siurblio aukštis: 438 mm
- Siurblio skersmuo: 184 mm
- Svoris: ~ 15 kg

Gamintojas: FLYGT [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=LrfUXbHOQCg>[/embed]

### **SPECIFIKACIJOS:**

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

# Ready 8 MT 1~ 2p

## Duty Analysis



Curves according to: Water, pure [100%]; 4°C; 999.9kg/m<sup>3</sup>; 1.5692m<sup>3</sup>/s

